

Pflegeanleitung für geölte und gewachste Oberflächen

Erstpflge von vorgeöltem Parkett

Boden saugen und mit **Wetrock Massilin 2000** entstauben

Complex Premium Holzöl mit **Wetrock Floorfix** gleichmässig auftragen = seidenmatt
Renner YSM 009 mit 5% Härter mit **Wetrock Floorfix** gleichmässig auftragen = stumpfmatt
Böden sind nach ca. 2 Std. wieder begehbar **8tung IMMER Muster anfertigen**

Raumklima: Temperatur 18 – 22° C bei einer Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %

Erstreinigung: frühestens 10 Tage nach der Fertigstellung der Oberfläche

Unterhaltungspflege für Möbeloberflächen und Treppen

- nebelfeucht, mit Wasser reinigen (ev. mit **Complex LCA** Universal-Reiniger)
ORA Holzpflegeöl auf weichem Lappen oder Haushaltspapier aufsprühen und auf trockene Fläche aufpolieren
- stark beanspruchte Flächen wie Tische, Badmöbel, Küchenfronten, Treppenstufen etc. **Spezial Pflegewachs** oder **Exklusiv Pflegeöl** verwenden.

Für Haustüren und Gartenmöbel Aussenpflegeöl verwenden

Unterhaltungspflege für Böden und Treppen

- Boden mit Mopp, Besen oder Staubsauger reinigen
- 2-3 Verschlusskappen **Oel Wischpflege** auf 1 Liter Wasser geben = seidenmatt
- 10% Complex Holzbodenseife mit Wasser mischen = stumpfmatt
- nebelfeucht wischen nicht klar nachwischen oder nachtrocknen
- stark beanspruchte Stellen zusätzlich mit **Spezial Pflegewachs** beschichten.
(für stumpfmatt Flächen Renner YS M009 verwenden)

Renovierungspflege für abgenutzte und verschmutzte Oberflächen

- Oberflächen mit **Complex Intensivreiniger** waschen.
- trockene Fläche mit **Complex Hartölwachs** oder **Einmalöl** fein beschichten, mit weissem Pad einmassieren
- Gartenmöbel und Terrassenböden mit **Complex Aussenöl** beschichten.

Oder Expressreiniger und Premium-Holzöl verwenden

Fragen Sie Ihren Fachmann, er gibt Ihnen gerne fachkundige Tipps!!

Complex Pflege und Reinigungsprodukte finden Privatkunden unter
www.moebel milk.ch

Geschäftskunden unter www.ToneT.ch → Holzlacke und Beizen