

3 Hookit™ Production™ RN Frecut™ Paper Open Coat

Technical Data Sheet

1. **3M Artikel-Nummer:** 236U
2. **Mineral:** Aluminiumoxyd
Körnungen: P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400, and P500.
3. **Trägermaterial:** C - Papier
Aufnahmesystem: Hookit Klettsystem auf Träger laminiert.
4. **Verklebung:** Gummiharz
5. **Frecut Antistatik-Beschichtung:** Ja
6. **Erhältliche Formate:** Scheiben gelocht, Durchm. 125 mm u. 150 mm
7. **Identification:** Its I.D. number, product name, and size will identify each shipment.
8. **Lagerung:** Temperatur 15 - 25°C, Relative Feuchtigkeit 35 - 50%.
9. **Anwendung:** Industrie- und Autoreparaturbereich, wo Frecut-Beschichtungen und dickeres Trägermaterial erwünscht ist. Eignet sich für das bearbeiten von lackierten Oberflächen, Holz und Kunststoff.

Effective Date: May 10, 2001
Replaces issue dated: New

Coated Abrasive Division/3M
Technical Service/SEA

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER:

All statements, technical information and recommendations contained in this technical data sheet are based upon tests conducted with 3M-approved equipment and which are believed to be reliable. However, many factors beyond the control of 3M can affect the use and performance of 3M products in a particular application, including the conditions under which the products are used. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluate the 3M product to determine whether it is fit for the particular purpose and suitable for user's application.