Bodenackerstrasse 27
CH-4657 Dulliken

Tel. 062 295 09 11
Fax 062 295 09 55

www.tonet.ch
verkauf@tonet.ch

TONET
Oberflächen-Kompetenz

Fiche info - Vernis de couleur ARTIPUR (SH3098 / SH3099)

Avec le nouveau vernis de couleur bi-composant ARTIPUR, vous trouverez chez Tonet SA la révolution en matière de résistance à l'abrasion par objets métalliques pour les surfaces à l'intérieur. Tables et meubles conservent durablement leur beauté sans traces de rayures. Les surfaces vernies dégagent un aspect soigné et de grande qualité.
Le vernis se caractérise par la simplicité de sa mise en œuvre et sa très bonne stabilité sur les surfaces verticales. Il génère une surface noble, lisse au toucher et extrêmement résistante, même à la salive et à la sueur.
Le vernis est disponible dans (presque) toutes les couleurs RAL et NCS et des teintes spéciales peuvent également être réalisées sur demande.
Le vernis de couleur bi-composant ARTIPUR peut très bien être recouvert et est optimal pour les panneaux d'agglomérés Duripanel. Il peut être utilisé en multicouche, mais est aussi parfaitement approprié comme apprêt isolant.
Il est applicable aussi bien avec des dispositifs de laquage entièrement automatiques que manuellement. Le vernis de couleur bi-composant ARTIPUR se distingue par ses remarquables qualités de mise en œuvre et son très bon pouvoir garnissant et couvrant. De plus, il peut être très facilement poncé, même un ponçage intermédiaire ne pose aucun problème. Il affiche aussi un bon temps de séchage et est empilable après une nuit.
Dans les teintes RAL 9010 et RAL 9016, le vernis de couleur bi-composant ARTIPUR peut même être appliqué sur du MDF brut (sans application préalable d'un apprêt isolant).

Toutes ces propriétés sont désormais réunies dans un seul vernis!

Application:

Durcisseur	Quantité	Diluant	Quantité appliquée	Vie en pot
06111	10%	0988	120-160 g/m²	8 Stunden

Pour obtenir une résistance aux rayures encore plus élevée, travailler avec 15 % de durcisseur.

Caractéristiques du vernis de couleur ARTIPUR:

- hautement résistant à l'abrasion par objets métalliques
- surface noble, lisse au toucher et extrêmement résistante
- facile à mettre en œuvre
- très bonne stabilité sur les surfaces verticales
- vernissage possible
- bon temps de séchage
  (peut être poncé et laqué après 1-2 heures)
- empilable après une nuit
- résistant à la salive et à la sueur
- disponible en mat et mat profond