

DOPPEL-MEMBRANPUMPEN

KURZBESCHREIBUNG:

Kleine, hochleistungsfähige Farb- und Materialförderpumpe oder spritzfähige Einheit..

TYPISCHE EINSATZGEBIETE:

Konventionelle oder HVLP Luftspritzausrüstung und Elektrostatik.

GEEIGNET FÜR:

Niedrigviskose bis mittelviskose Farben, Lacke, Beizen, Trennmittel, Kleber, Emaille, Glasuren, etc. auf Lösemittelbasis auch abrasiver Art.

Ausführung / Zubehör:

- Wahlweise in Wandmontage-, Behälterdeckel- oder Fahrgestellausführung,
- Komplette Einheiten mit Luftfilter-/Reglerkombination, Materialausgangsfiler (versch. Siebeinsätze), Materialansaugschlaucheinheit mit Sieb

Besondere Merkmale:

- Rascher Farbwechsel mit wenig Lösemittel-Einsatz
- Leichte Reinigung , hinterschneidungsfrei
- Geringe Pulsation



DOPPEL-MEMBRANPUMPEN

COMPACT

3/8"

1:1

TECHNISCHE DATEN:

Basispumpe Art.-Nr.	DVP-510
Druckübersetzungsverhältnis:	1 : 1
Luftdruckseingang bar:	2 - 7
Materialdruck bar:	2 - 7
Luftverbrauch bei 3 bar Luftdruck und 60 DH - Ltr./Min:	50
Max. Durchflußrate Ltr./Minute 200 DH:	28
Förderleistung pro Doppelhub ccm:	140
Max. Hubleistung:	200
Max. empfehlende Hubleistung DH/Min.:	60
Lufteingang NPT/i.o. R.:	1/4"
Materialauslaß NPT/i.o. R.:	1/4"
Materialeinlaß NPT/i.o. R.:	3/8"
Gewicht:	4,5 kg

MATERIAL-ANGABEN:

Materialführende Teile in	ALU (Aluminium)
Kugeln /Sitze	Edelstahl
Membranen	Teflon

BESTELL-NUMMERN - EINZELTEILE/ZUBEHÖR:

Basispumpe:	DVP-510
Doppel-Luftregler:	LUX-71
Wandhalterung:	LUX-50
Materialdruckregler (kpl. mit Manometer):	HGB-620-ACU
Materialfilter:	VS-506-D
Euro-Hobbock-Deckel:	LUX-37
Ansaugschlaucheinheiten m. Rohr/Sieb	
3/8" - 30 Ltr.:	LUX-2 + LUX-41
3/8" - 200 Ltr.:	LUX-57 + LUX-58
Ansaugfilter:	LUX-80
Faßadapter:	LUX-43
30 Ltr. Hobbock-Druckluft-Rührwerk:	QSA-506-K
Entlastungs-By-Paß-Umlauf-Einheit:	DVP-52-1 + LUX-2 + VA-557 + LUX-56

BESTELL-NUMMERN - KOMPLETTE EINHEITEN:

Wandmontageausführung mit: Wandhalter, Luftregler, By-Paß, Rücklaufschlauch, Ansaugschlauch 3/8" m.Rohr/Sieb - 30 Ltr.	DVP-630-B
Deckelmontageausführung mit: 30 Ltr. Hobbockdeckel, Luftregler, By-Paß, Rücklaufschlauch, Ansaugrohr m. Sieb,	DVP-610-B

Technische Änderungen vorbehalten

ITW Oberflächentechnik GmbH

Justus-von-Liebig-Str. 31
D-63128 Dietzenbach
Germany
Tel.: +49 (0) 6074/403-1
Fax: +49 (0) 6074/403-300
Internet: www.itw-binks.de

ITW Finishing UK LTD

Ringwood Road
Bournemouth, Dorset, BH11 9LH
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 1202-571111
Fax: +44 (0) 1202-573488
Internet: www.itwfinishinguk.co.uk

ITW Surfaces & Finitions S.A.

163-171 Avenue des Aureats B.P. 1453
26014 Valence Cedex
France
Tel.: +33 (0) 4-7575-2700
Fax: +33 (0) 4-7575-2759