

Renner huile-cire à base d'eau

Surface traitée

Surface brute



Description du produit

Renner **YS - M009** est une huile-cire naturelle mate qui confère une protection aux surfaces en bois de résineux, en vieux bois et en bois de chêne sans modifier l'aspect naturel du bois!

Huile à base d'eau pour parquet et mobilier

- YS-M009 incolore avec faible intensification de l'aspect naturel du bois
- YS-M009/-T94 effet bois naturel à tendance éclaircissante avec excellente protection UV
- YS-M009/-T91 avec 1.5% de lasure blanche
- YS M009/-T89 avec 3 % de lasure blanche
- YS M009/-T86 avec 6 % de lasure blanche



1 couche avec YS M009/-T89

Caractéristiques du produit

- ne modifie pratiquement pas la couleur du bois
- génère une surface à l'aspect bois brut naturel mat
- peut être appliquée au rouleau mohair, au pinceau ou au pistolet
- aucun post-traitement tel polissage, etc.
- séchage rapide

Types d'application

Surfaces exposées à de faibles sollicitations, par ex. plafonds, intérieur d'armoires, etc.:

- YS-M009 (T....) - **1 couche** en quantité suffisante

Surfaces exposées à de moyennes sollicitations, par ex. parois et mobilier sans contact avec des objets gras:

- YS-M009 (T....) - **2 couches** en quantité suffisante

Surfaces exposées à des sollicitations usuelles, par ex. portes, meubles, sols, etc.:

- YS-M009 (T....) avec 5 % de durcisseur YC M402 - **2 couches** en quantité suffisante

Surfaces exposées à de fortes sollicitations, par ex. tables, façades de cuisine et sols régulièrement en contact avec des souillures graisseuses et des produits de nettoyage:

- YS-M009 (T....) avec 5 % de durcisseur YC M402 - **3 couches** en quantité suffisante (par ex. 1^{re} couche avec YS-M009 T89 / 2^e et 3^e couche avec YS-M009 T94)

Conseils d'application

Meubles et éléments de petite taille: éliminer les salissures avec l'outil de nettoyage manuel WETROK et le pad en fibres Microsol pour bords (deuxième opération possible avec le pistolet de pulvérisation).

Sols: étaler avec un rouleau laqueur mohair de 25 cm et égaliser avec WETROK Florfix.

Plafonds et parois: appliquer avec le rouleau grande surface DuraSTAR12 ou avec le dispositif airless et égaliser avec WETROK Florfix.

Important: pour les sols, les plafonds et les parois travailler toujours en binôme!

Conseil d'entretien

Les surfaces sollicitées, prétraitées avec YS-M009 doivent être régulièrement entretenues avec Complex - Émulsion d'Huile / Détergent Curatif ou avec le savon pour parquet (plus mat).



Autres produits RENNER à base d'eau

Couches de fond:

- Apprêt isolant 1 comp. YL-M263 / C02 blanc pour intérieur et extérieur
- Apprêt isolant 1 comp. YL-M263 / --- incolore et disponible dans toutes les couleurs pour intérieur et extérieur
- Fond de trempage isolant YL-M150 incolore et YL-M154 / C02 blanc
Bonne pénétration, séchage rapide (30-50 min), pratiquement aucune rugosité du bois

Ces couches de fond peuvent être revêtues avec tous les produits usuels dans le commerce.

Vernis incolores:

- Vernis à parquet YO-M838 mat et satiné (mono ou bi-composant)
- Vernis pour mobilier YO-M839 mat et mat profond (mono ou bi-composant)

Vernis de couleur:

- Aqua Color YO-M370 / couleur matte et satinée. Vernis de couleur 1 comp. pour intérieur et extérieur (portes, fenêtres, volets,)
- Vernis de couleur à base d'eau YO-30M785 / couleur avec 10 % de durcisseur YC-M403
Vernis de couleur 2 comp. pour portes d'entrée en MDF, mobilier, cuisine, etc., pour intérieur et extérieur
- Vernis extérieur lasure YO-30C118/YM / couleur pour portes, fenêtres, etc.

Pour les panneaux de particules de bois liées au ciment (Duripanel par exemple), nous vous conseillerons volontiers au sujet des produits adéquats.