

Ausbessern - Oberflächeninstandsetzung

Tipps für den Praktiker

Sprühlack Ansatzlos PLUS ProSilikon

Anwendungsbereich

- Ansatzloses Nachlackieren von fertig lackierten Oberflächen bei der Instandsetzung
- **Versiegelung einer Instandsetzung**
- Glanzgradanpassung bei der Instandsetzung
- Für Holz-, Kunststoff- und Metalloberflächen
- Empfohlen für den Innenbereich
- **Nicht für Neulackierungen empfohlen**

Eigenschaften

- Transparenter Lack auf Acryl-Basis
- Glanzgrad Stumpfmatt - Matt
- Gute Haftungseigenschaften
- Geeignet für sehr dünnen Schichtaufbau
- Staubtrocken nach ca. 5 - 10 Min. – griffest nach ca. 20 Min.
- Zusatz „ProSilikon“ gewährleistet einwandfreie Lackfilmbildung
- Erfüllt bei fachgerechter Anwendung die Anforderungen nach VOB

Applikation

- Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Eventuell vorbehandeln (kurz anschleifen, vor dem Sprühen Schleifstaub mit sauberem Lappen entfernen).
- An nicht sichtbarer Stelle Lackverträglichkeit und Haftung durch Sprühtest prüfen.
- Sprühabstand ca. 40 – 50 cm.
- Versiegelung von Instandsetzungen mit Retuschierfarben werden **kurzfristig aufgehellt** – nach der Trocknung tritt wieder der ursprüngliche Farbton hervor.
- **Stehende Flächen mehrmals mit dünner Sprühschicht belegen.** Lackierung zwischen den Arbeitsgängen ca. 20 Min. trocknen lassen.

Anwendungsbeispiele

vorher



Holzoberfläche

nachher

vorher



Laminat, Kunststoffschicht-Oberfläche

nachher