

Ausbessern - Oberflächeninstandsetzung

Tipps für den Praktiker

Sprühlack PF

Anwendungsbereich

- Zum Farbangleichen und Neueinfärben im Uni-Bereich
- Für Holz-, Kunststoff- und Metalloberflächen
- Empfohlen für den Innen- und Aussenbereich

Eigenschaften

- Volldeckender Pigmentlack auf Acryl-Basis
- Gute Haftungseigenschaften und Widerstandsfähigkeit
- Licht- und witterungsbeständig bei ausreichender Schichtdicke
- Staubtrocken nach ca. 15 - 20 Min. – griffest nach ca. 30 Min.
- Erfüllt bei fachgerechter Anwendung die Anforderungen nach VOB

Applikation

- Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Eventuell vorbehandeln (kurz anschleifen, vor dem Sprühen Schleifstaub mit sauberem Lappen entfernen).
- An nicht sichtbarer Stelle Lackverträglichkeit und Haftung durch Sprühtest prüfen.
- Sprühabstand ca. 30 cm. Lack gleichmässig und nassverlaufend aufsprühen.
- **Stehende Flächen mehrmals mit dünner Sprühschicht belegen.** Lackierung zwischen den Arbeitsgängen ca. 20 Min. trocknen lassen.

Anwendungsbeispiele

vorher

Umlackierung

nachher