

Ausbessern - Oberflächeninstandsetzung

Tipps für den Praktiker

Sprühlack PLUS ProSilikon

Anwendungsbereich

- Füllkräftige Neu- und Nachlackierung, Versiegelung einer Instandsetzung
- Für Holz-, Kunststoff- und Metalloberflächen
- Empfohlen für den Innen- und Aussenbereich

Eigenschaften

- Transparenter Lack auf Acryl-Basis
- Glanzgrad Stumpfmatt - Hochglanz
- Gute Haftungseigenschaften und Widerstandsfähigkeit
- Lichtecht und witterungsbeständig
- Staubtrocken nach ca. 15 - 20 Min. – griffest nach ca. 30 Min.
- Zusatz „ProSilikon“ gewährleistet einwandfreie Lackfilmbildung
- Erfüllt bei fachgerechter Anwendung die Anforderungen nach VOB

Applikation

- Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Eventuell vorbehandeln (kurz anschleifen, vor dem Sprühen Schleifstaub mit sauberem Lappen entfernen).
- An nicht sichtbarer Stelle Lackverträglichkeit und Haftung durch Sprühtest prüfen.
- Nassverlaufend aufsprühen. Im Aussenbereich 2 – 3 Lackschichten auftragen. Zwischen den einzelnen Lackiervorgängen ca. 20 Min. Ablüftzeit einhalten. Zwischenschliff mit Körnung P 280 von Vorteil.
- Sprühabstand ca. 30 cm.
- Versiegelung von Instandsetzungen mit Retuschierfarben werden **kurzfristig aufgehellt** – nach der Trocknung tritt wieder der ursprüngliche Farbton hervor.
- **Stehende Flächen mehrmals mit dünner Sprühschicht belegen.** Lackierung zwischen den Arbeitsgängen ca. 20 Min. trocknen lassen.

Anwendungsbeispiele

vorher



nachher



Neulackierung im Innenbereich

vorher



nachher



Versiegelung von Laminat