

Renner wasserbasierendes Ölwachs

behandelt

roh



Produktbeschreibung

Renner **YS - M009** ist ein naturmattes Ölwachs, das auf Nadelholz, Altholz und Eiche einen Oberflächenschutz ergibt, der die natürliche Farbe des Holzes nicht verändert!

Wasserbasierendes Parkett- und Möbelöl

- YS-M009 farblos mit einer minimalen Anfeuerung
- YS-M009/-T94 naturholzeffekt mit aufhellender Tendenz und sehr gutem UV-Schutz
- YS-M009/-T91 1.5% weiss lasierend
- YS-M009/-T89 3% weiss lasierend
- YS-M009/-T86 6% weiss lasierend



1 x YS M009/-T89 appliziert

Produkte-Eigenschaften

- verändert die Holzfarbe praktisch nicht
- ergibt eine absolut naturmatte Rohholzoptik
- kann mit der Mohair-Farbwalze, dem Pinsel oder der Spritzpistole appliziert werden
- kein Nacharbeiten, Einpolieren etc.
- kurze Trocknungszeit

Anwendungsbeispiele

Schwach beanspruchte Flächen wie Decken, Schrankinnenteile etc:

- YS-M009 (T....) - **1 x** satt auftragen

Mässig beanspruchte Flächen wie Wände und Möbelstücke, die nicht mit fettigen Gegenständen in Berührung kommen:

- YS-M009 (T....) - **2 x** satt auftragen

Beanspruchte Flächen wie Türen, Möbelstücke, Böden etc:

- YS-M009 (T....) mit 5 % Härter YC M402 - **2 x** satt auftragen

Stark beanspruchte Flächen wie Tische, Küchenfronten und Böden, die regelmässig mit Fettspritzern und Putzmitteln in Berührung kommen:

- YS-M009 (T....) mit 5 % Härter YC M402 - **3 x** satt auftragen
(z.B. 1 x YS-M009 T89 / 2. und 3 x YS-M009 T94)

Applikationsempfehlung

Möbel und kleinere Teile: Mit WETROK Handreinigungsgerät und Microsol Faser-Randpad vertreiben (zweiter Arbeitsgang eventuell mit Spritzpistole).

Böden: Mit Farbwalze Mohair 25cm verteilen und mit WETROK Florfix ausziehen.

Decken und Wände: Mit DuraSTAR12 Grossflächenwalze oder mit Airless-gerät auftragen und mit WETROK Florfix ausziehen.

Wichtig: Bei Böden, Decken und Wänden immer zu zweit arbeiten!

Pflegehinweis

Beanspruchte Oberflächen die mit YS-M009 behandelt wurden, regelmässig mit Complex Ölwischpflege oder der Holzbodenseife (matter) behandeln.



Weitere wasserbasierende Renner-Produkte

Grundierungen:

- 1K Isolierfüller YL-M263 / C02 weiss für innen und aussen
- 1K Isolierfüller YL-M263 / ---- farblos und in allen Farben erhältlich für innen und aussen
- Isolier – Tauchgrund YL-M150 farblos und YL-M154 / C02 weiss
Gute Eindringtiefe, kurze Trocknungszeit (30-50 Min.) fast kein Aufrauen des Holzes

Diese Grundierungen können mit allen handelsüblichen Produkten überlackiert werden.

Klarlacke:

- Parkettlack YO-M838 matt und seidenglanz (als 1K oder 2K)
- Möbellack YO-M839 matt und stumpfmatt (als 1K oder 2K)

Farblacke:

- Aqua Color YO-C370 / Farbton matt und seidenglanz. 1K Farblack für innen und aussen (Türen, Fenster, Läden etc.)
- Wasser Farblack YO-30M785 / Farbton mit 10 % Härter
2K Farblack für MDF Haustüren, Möbel, Küchen etc. für innen und aussen
- Lasierender Aussenlack YO-30C118/YM Farbton für Fenster, Türen etc.

Beim Spezialaufbau für zementgebundene Platten, stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung.

Tonet AG

Bodenackerstrasse 27

4657 Dulliken

Tel: 062 295 09 11

verkauf@tonet.ch

www.tonet.ch