



# CS-DC

Clean & Strip Disc

Scheiben für die Grobreinigung

## Produkt-Information Scotch-Brite™ Faservliesprodukte

### Produktaufbau

Feinheitsgrade:

Type S (schwarz):

extra coarse

Abmessungen:

Durchmesser:

75, 100, 125,  
150, 200 mm

### Maschinensysteme



Merkmale	Vorteile	Nutzen
CS Material	Aggressives, grobkörniges Vlies in offener Konstruktion	Kein Zusetzen; geringe Temperaturentwicklung
Nylon Faservlies	Frei von korrosionserzeugenden Metallen	Metallisch reine Oberfläche
Grobfaservlieskonstruktion	Hohe Standzeit bei Grobreinigungsanwendungen	Kostenersparnis durch geringe Rüst- und Nebenzeiten

# CS-DC

## Anwendungsbereiche:

### Werkstoffe

Metalle, Lacke.

### Werkstücke

Reinigen von Schweißnähten, Metallflächen; Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, alten Beschichtungen, Dichtungsresten; Entrosten und Entfernen von Farben auf Blechteilen.

### Zubehör

Spanndorn 900/6 oder 900/8.

## Anwendungsempfehlungen

Durchmesser mm	Maximale Drehzahl U/min	Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit U/min
75	8500	4800 - 5500
100	6000	3500 - 4000
125	5000	2800 - 3500
150	4000	2400 - 2700
200	3000	1200 - 1600

## Sicherheitshinweise



### Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



**3M (Schweiz) AG**  
**Schleifmittelsysteme**

Eggstrasse 93  
CH-8803 Rüschlikon

Tel: 01 724 91 51  
Fax: 01 724 94 40  
e-mail: [innovation.ch@mmm.com](mailto:innovation.ch@mmm.com)  
<http://www.3m.com/ch>

*SBI 112*  
*CS-DC.DOC*  
*Version 01/99*