



CF-RL, CP-RL, MS-RL

Rollen für Reinigungs-, Finish- und leichte Entgratungsarbeiten

Produkt-Information Scotch-Brite™ Faservliesprodukte

Produktaufbau

Feinheitsgrade: CF-RL Type A (rot): coarse, medium, fine, very fine
CF-RL Type F (weiß): super fine (98)
CF-RL Type S (grau): medium, fine, very fine, super fine, ultra fine
CP-RL Type A (braun): medium, very fine
MS-RL Type T (weiß)

Lieferbare

Abmessungen: Breite: 25 - 900 mm
25 - 600 mm (nur CPR)
Länge: 10 m

Maschinensysteme



Merkmale	Vorteile	Nutzen
Dreidimensionales Scotch-Brite Faservlies	Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns	Gleichbleibendes Arbeitsergebnis, reproduzierbar
T Material	Ohne Schleifkorn	Feines, glänzendes Finish durch Schleifpasten
CF Material mit Aluminium-oxid-Schleifkorn (Typ A)	Schleifkorn mit hoher Zähigkeit	Feines, mattes Strichbild
CF Material mit Siliziumkarbid-Schleifkorn (Typ S)	Hartes, spitzes Schleifkorn	Markantes Strichbild mit feiner Struktur
F Material	Weiches Schleifkorn	Spezielles Finish
CP Material	Hohe Schneidleistung, dichtes Strichbild	Gleichmäßiges Finish

CF-RL, CP-RL, MS-RL

Anwendungsbereiche:

Werkstoffe Metalle, Kunststoffe, Holz, Lacke.

Werkstücke

CFR Type A: Nachbearbeitung gebürsteter Edelstahl- und Aluminiumoberflächen; Mattieren von Metalloberflächen; Entfernung leichter Verschmutzungen; zum Reinigen von Werkzeugen.

CFR Type S: Reinigt empfindliche Oberflächen wie Meßwerkzeuge; erzeugt sehr feine Strichmattierung, zum Aufrauen lackierter Oberflächen wie bei Reparaturarbeiten, Neulackierungen, Lackzwischen-schliff und vor Verklebungen.

Zubehör

Handblock 961, Spanndorn (Mini-Mandrel) 935.

Anwendungs- empfehlungen

Die Scotch-Brite Rollen werden vom Anwender auf die gewünschte Größe zugeschnitten und von Hand oder maschinell eingesetzt.

Sicherheitshinweise



Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M

3M (Schweiz) AG
Schleifmittelsysteme

Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon

Tel: 01 724 91 51
Fax: 01 724 94 40
e-mail: innovation.ch@mmm.com
<http://www.3m.com/ch>

SBI 102
CP-RL.doc
Version 01/99