



# 3M 618 Stikit™ / Hookit™

Selbstklebendes / kletthaftendes Schleifmittel für die Holz-, Lack-, Kunststoff-, Metallverarbeitung

## Produkt-Information Schleifwerkzeuge

### Produktaufbau

<i>Unterlage:</i>	A-Papier
<i>Bindung:</i>	Vollkunstharz
<i>Schleifmineral:</i>	Siliciumcarbid
<i>Streuart:</i>	Offene Streuung
<i>Körnungsbereich:</i>	3M Stikit™ P80 - P320, P400, P500 3M Hookit™ P180 - P320, P400
<i>Besonderheiten:</i>	Staubabweisender Zinkstearat- überzug

### Lieferbare Formen



Merkmale	Vorteile	Nutzen
Stikit™-selbstklebend	Gute Haftung; sichere und schnelle Befestigung des Schleifmittels auf Hand-blöcken oder Stütztellern	Kompatibilität; einsetzbar auf allen marktgängigen Haftstütztellern
Hookit™-kletthaftend	Mehrfaches Lösen und Aufbringen auf den Stütztellern möglich	Einfaches Wechseln von Körnungen und Produkten, Kosteneinsparungen
Zinkstearatüberzug	verhindert schnelles Zusetzen der Schleifmittel bei weichen Lacken	Hohe Lebensdauer; kostensparend

# 3M 618 Stikit™ / Hookit™

## Anwendungsbereiche:

### Werkstoffe

Kunststoffe, Metalle, Farben, Lacke.

### Werkstücke

Alle lackierten bzw. grundierten Werkstücke, diverse Teile des Innenausbaus und der Möbelfertigung, Kunststoffteile, Möbelteile, Türen, Fenster, Rahmen.

### Maschinensysteme



### Zubehör

3M Stikit™ und 3M Hookit™ Handblöcke, 3M Stikit™ und 3M Hookit™ Stützteller je nach Ausführung.

### Sicherheitshinweise



### Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

#### Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



**3M (Schweiz) AG**  
**Schleifmittelsysteme**  
Eggstrasse 93  
CH-8803 Rüschlikon

Tel: 01 724 91 51  
Fax: 01 724 94 40  
e-mail: [innovation.ch@mmm.com](mailto:innovation.ch@mmm.com)  
<http://www.3m.com/ch>

*SM 150*  
*3M 618sth.doc*  
*Version 01/99*