



3M 493

Universal Schleifwerkzeug für die holz-
verarbeitende Industrie und den Parkettschliff

Produkt-Information Schleifwerkzeuge

Produktaufbau

<i>Unterlage:</i>	Reißfestes Y-Gewebe
<i>Bindung:</i>	Vollkunstharz
<i>Schleifmineral:</i>	Aluminiumoxid
<i>Streuart:</i>	Geschlossene Streuung
<i>Körnungsbereich:</i>	P16 - P150
<i>Max. Nutzbreite:</i>	1300 mm

Lieferbare Formen



Merkmale	Vorteile	Nutzen
Stabile Y-Gewebe-Unterlage	Gute Schleifkorn Unterstützung	Hoher Reißwiderstand; gute Schnittleistung
Extrem grobkörnige Versionen P16 und P20	Extrem rauher Schnitt bei hoher Schärfe	Gut zum Bodenabschliff geeignet
Abgestimmte Aluminiumoxid Streuung	Hohe, kontrollierte Abtragsleistung	In allen Bereichen eine optimale Lebensdauer und Arbeitsleistung

3M 493

Anwendungsbereiche:

Werkstoffe

Hart- und Weichhölzer, Leder, Gummi, Messing, Bronze, Aluminium

Werkstücke

Alle Anwendungen für Handbandschleifer, z.B. im Möbel-handwerk, in Schreinereien, im Fensterbau; Massivholz-schliff im Grobkornbereich (z.B. Kalibrieren von Treppen-stufen); Holzpaneelen; Parkettböden; Leder- und Schuh-industrie (z.B. Gummiabsätze)

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M (Schweiz) AG Schleifmittelsysteme

Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon

Tel: 01 724 91 51
Fax: 01 724 94 40
e-mail: innovation.ch@mmm.com
<http://www.3m.com/ch>

SM 126
3M 493.doc
Version 06/99