

### Silane Glas-Primer

#### Einsatzbereiche

Aufgrund der hydrophilen Natur von Glas können VHB Klebebänder bei Anwendungen, bei denen die Klebeverbindung hoher Luftfeuchtigkeit oder häufigem Kontakt mit Wasser ausgesetzt ist, durch Feuchtigkeit unterwandert werden. Dadurch kann es zur Beeinträchtigung der Klebeverbindung kommen.

Daher sollte bei den folgenden Anwendung der Silane Glas-Primer zur Vorbehandlung der Glasoberflächen eingesetzt werden:

- Kleben von Fenstersprossen aus Metall, Kunststoff oder lackiertem Holz auf Glasscheiben im Aussenbereich.
- Kleben von Buchstaben auf Schaufenster im Aussenbereich.
- Kleben von Glas in Küchen oder Badezimmern.

#### Verarbeitungshinweis

- Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber und trocken sein und sollten Raumtemperatur (ca. +20°C) aufweisen. Verunreinigungen sollten mit dem 3M Untergrundreiniger S-151 entfernt werden. (Gehen Sie davon aus, dass alle Oberflächen grundsätzlich verunreinigt sind und dass selbst Fingerabdrücke die Klebkraft beeinträchtigen.)
- Ein sauberes Tuch mit Silane Glas-Primer anfeuchten.
- Ueber die zu verklebende Stelle wischen.  
Zur Beachtung: Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn nur ein sehr dünner Primerauftrag erfolgt. Der Silane Glas-Primer ist transparent und sollte die Glasscheiben weder trüben noch verfärben. Falls eine Trübung eintritt, ist dies auf einen zu starken Primerauftrag zurückzuführen. Ein Zuviel an Primer muss sofort mit einem sauberen Tuch entfernt werden. Ist der überschüssige Primer bereits getrocknet, muss er mit dem 3M Untergrundreiniger S-151 entfernt und in einer dünneren Schicht erneut aufgetragen werden.
- Sobald der Primer getrocknet ist (innerhalb von 5 Minuten) das VHB Klebeband aufbringen.

#### Lagerung

Der Silane Glas-Primer muss innerhalb von 12 Monaten nach Herstellung aufgebraucht werden (siehe Herstellungsdatum auf dem Behälter).

#### Bemerkung

Bei der Erstverwendung des Silane Glas-Primers kontaktieren Sie bitte einen unserer Verkaufsspezialisten oder Anwendungstechniker.

10/95

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stande unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M-Produktes überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M-Produktes als solchen. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.