

Lubrifiants WAXILIT® 22-21 FL et 22-30 P pour machines de transformation du bois

BASE:

Aucune matière toxique ou cancérigène selon le règlement relatif aux matières dangereuses n'entre dans la fabrication des **WAXILIT 22-21 FL et 22-30 P**.

CARACTÉRISTIQUES:

WAXILIT 22-21 FL est un lubrifiant **liquide**.

WAXILIT 22-30 P est un lubrifiant **pâteux**.

APPLICATION:

Les deux lubrifiants s'appliquent exclusivement à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon. **NE PAS** en remplir les pompes automatiques (risque de colmatage). Donc **uniquement utilisation manuelle**. Pas de formation de taches. Des défauts lors du décapage, de la peinture ou du collage ultérieurs ne sont pas apparus. Egalement bien appropriés pour le traitement de glissières, de charnières, de tiroirs, de lames de scie, de fraises et de massicots-dresseurs de placage travaillant avec une bande de papier adhésive.

Pour des surfaces glissantes en matière plastique, demandez le **WAXILIT 22-40 D**.

CONDITIONNEMENT:

WAXILIT 22-21 FL

12 x 1 kg
5 kg
20 kg
200 kg

WAXILIT 22-30 P

12 x 1 kg
5 kg
20 kg
(également doses de 70 g)

Vous trouverez des informations complémentaires sur la fiche technique de sécurité EU.

Notre service technique se tient à votre disposition pour vous conseiller dans toutes les questions de choix et de mise en oeuvre de nos produits. Nous mettons aussi volontiers des échantillons gratuits à votre disposition.

Toutes les données de ce descriptif sur le produit sont communiquées à titre d'information. Elles correspondent à l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas un engagement contractuel. 1194db/31.03.2003