

Lubrifiant WAXILIT® 22 - 74

pour machines de transformation du bois

BASE:

Aucune matière toxique ou cancérigène selon le règlement relatif aux matières dangereuses n'entre dans la fabrication du **WAXILIT 22-74**.

CARACTERISTIQUES:

WAXILIT 22-74 est un lubrifiant exempt de silicone pour machines de transformation du bois équipées d'un dispositif d'alimentation automatique. **WAXILIT 22-74** garantit un bon effet de glissement. Pas de colmatage ou de collage de pompes, de tuyauteries ou de tuyères.

APPLICATION:

Remplir le réservoir de la pompe à lubrifiant avec du **WAXILIT 22-74**. Ce lubrifiant peut également être utilisé dans un pistolet manuel (si possible en métal).

Doser la quantité de lubrifiant en fonction du type de bois :

- Bois tendre : moins de lubrifiant
- Bois dur : plus de lubrifiant

WAXILIT 22-74 ne laisse pas de taches. Des défauts au décapage, vernissage ou collage ultérieurs ne sont pas connus.

Pour le traitement du bois humide, frais ou brut, demandez le **WAXILIT 22-60**.

CONDITIONNEMENT:

Conteneurs à usage unique d'un contenu net de 5 kg, 20 kg et 160 kg.

Cartons de 12 x 1 kg.

Durabilité 18 mois.

Vous trouverez des informations complémentaires sur la fiche technique de sécurité EU.

Notre service technique se tient à votre disposition pour vous conseiller dans toutes les questions de choix et de mise en oeuvre de nos produits. Nous mettons aussi volontiers des échantillons gratuits à votre disposition.

Toutes les données de ce descriptif sur le produit sont communiquées à titre d'information. Elles correspondent à l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas un engagement contractuel.

Brême, 24.01.2011