

Complex®

Beizen · Wachse · Farben

Öle · Wachse · Farben
aus **Tirol**

Öle · Lasuren · Pflegemittel

AUSSENPFLEGEÖL

*Pflegeöl für alle Holzoberflächen im Aussenbereich
mit besonderen und natürlichen Pflegekomponenten*

EIGENSCHAFTEN:

Complex Aussenpflegeöl wurde für alle Holz-Oberflächen im Aussenbereich entwickelt, besonders geeignet ist es für Fensteroberflächen. Die enthaltenen Substanzen bewirken eine optimale Oberflächenpflege. **Durch Zusatz eines natürlichen UV-Absorbers erhält Complex Aussenpflegeöl den UV-Schutz und imprägniert kleine Haarrisse (besonders wichtig bei Eichenoberflächen).**

PFLEGE-EMPFEHLUNGEN für Fensteroberflächen:

Aufgrund der verschiedenen Holzarten und der Diffusions-Offenheit der Complex Produkte ist es **unerlässlich, die Fenster nach 10 - 12 Wochen mit Lärchenöl oder Holz aussenöl nachzuölen und in einem Abstand von 6 Monaten mit Complex Aussenpflegeöl zu pflegen!** Durch die Erstbewitterung nach dem Einbau wird die Holzoberfläche sehr belastet. Zusätzlich arbeitet jedes frische trockene Holz. Dabei entstehen feine Haarrisse, nicht optimal haftende Teile des Anstrichs werden verwittert und es treten holzeigene Inhaltsstoffe (Harz, Gerbsäure, etc.) an die Oberfläche und durchstossen jede Beschichtung. Genau hier gilt es anzusetzen:



Durch die Nachpflege wird der Zustand aller Objekte entsprechend erhalten! Fenster oder Bauteile mit Holzoberfläche müssen immer mit 2 werksseitigen Aufträgen ausgeliefert werden! Complex Aussenpflegeöl ist **frei von Halogen- und Cyclokohlenwasserstoffen.**

Erhältlich in 2 Farbtönen:

- **Farblos**
- **Naturweiss** für weiss geölte Oberflächen

Für eine genaue Verarbeitungsanleitung bei Fenstern bezüglich entsprechendem Anstrich bitte unsere **Fenster-Broschüre** beachten.

HINWEIS:

Das Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes / Chem V. Wasch- und Reinigungsmittel ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten, Sprühnebel nicht einatmen. Bei Haut- und Augenkontakt mit klarem Wasser spülen. Bei der Anwendung empfehlen wir, Gummihandschuhe zu tragen. Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

Auszeichnung 2015:

**EUROPEAN
QUALITY AWARD**

- Qualität
- Service
- Kompetenz



**Natürlicher
UV-Schutz!**



Bei Nichteinhaltung unserer Richtlinien erlischt die Gewährleistung!

**Ohne biozide Wirkstoffe!
Formaldehydfrei!
Ohne Konservierungsmittel!
Aromatenfrei!
Umweltschonend!
Nachwachsende Rohstoffe!**

HU-COMPLEX-PRODUKTE®

Complex Farben · Josef Schellhorn GmbH · A-6334 Schwoich · Egerbach 50a · Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77 · Fax: DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at · www.complex-farben.at