

Complex®

Mordants · Cires · Soins

Huiles · Cires · Peintures

Tirol

Huiles · Lasures · Peintures

RAVIVEUR DE BOIS

Nettoyant, dégrissant, éclaircissant et neutraliseur pour bois grisé, destinant à la restauration de la teinte d'origine

PROPRIÉTÉS :

Pénètre profondément dans les pores de la surface et élimine les saletés très incrustées. Restitue au bois sa teinte d'origine. Effet anti-oxydant, antisalissures et antigrisement, également de matières synthétiques renforcées de fibre de verre, d'enduit gélifié, de pierre et de béton. Les couches intactes ne sont pas endommagées ni enlevées. Contient de l'acide oxalique, produit biodégradable.

DOMAINES D'APPLICATION :

Nettoyant, dégrissant, éclaircissant et neutraliseur pour :

- bois grisé (tous bois, égal. imprégn. imprim.), p. ex. meubles de jardin, terrasses, pourtours de parterres, revêtements de façades, fenêtres, portes, etc.,
 - matières synthétiques et pierre artificielle,
 - béton (désactivé) et pierre naturelle,
 - pont de bateau, sans endommager les jointures et collages.
 - élimination d'une décoloration due aux intempéries et des mouillures.
- Élimination des traces de rouilles sur des supports minéraux. Délavement de substances du bois qui affleurent. Neutralisation de nettoyant alcalin du bois avant une nouvelle enduction.
- Nettoyage „sélectif“ de surfaces irrégulièrement exposées aux intempéries p. ex. débords de toit).



• Application intacte et parties non grisées : nettoyage intensif, sans modifier la teinte. Zones grisées : dégrisement jusqu'à restitution de la teinte d'origine.

CARACTÉRISTIQUE :

Diluant : eau | Poids spéc. à 18°C : > 1g/m³ | Conditionnements : 1 l, 5 l | Durée de stockage : au moins 1 an dans l'emballage d'origine non ouvert (hors gel), ne pas transvaser dans un récipient métallique, consommer rapidement les produits entamés | Point de feu : non inflammable | Indications de sécurité : voir l'étiquette et la fiche technique de sécurité EN | Traitement : 5°C à 25°C, pas d'exposition directe aux rayons solaires | Ustensiles : application à l'éponge, au pinceau, au rouleau ou vaporisateur ; lavage au jet d'eau et à la brosse (non métallique) ou au nettoyeur à haute pression (pression moindre), nettoyage à l'eau et au savon. Attention: sensible au gel!

REMARQUE: Contient de l'acide oxalique et citrique. Tenir hors de portée des enfants. Tenez le produit à l'écart de toute nourriture et des aliments ; n'inspirez pas la brume de vaporisation. En cas de contact de la peau et des yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau claire. Lors de l'utilisation du produit, il est recommandé de porter des gants en caoutchouc. Les indications apportées au produit ont été colligées en conscience selon l'état actuel des connaissances et doivent servir de directives. En raison de la variété des applications et des méthodes de travail, elles n'ont qu'une valeur indicative, ne constituent pas de support légal contractuel et ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de contrôler nos produits quant à leur qualification. Il convient à ce titre d'effectuer obligatoirement un essai d'application du produit sur la surface originale avant le travail à proprement parler. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect de nos instructions de traitement.

EUROPEAN QUALITY AWARD

- Qualité
- Service
- Compétence



Sans biocides!
Sans formaldéhyde!
Sans conservateur!
Sans aromatiques!
Respect de l'environnement!
Matières premières renouvelables!

PRODUITS - HU - COMPLEX

Complex Farben ■ Josef Schellhorn GmbH ■ A-6334 Schwoich ■ Egerbach 50a ■ Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77 ■ Fax: DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at ■ www.complex-farben.at