

# Complex®

Mordants · Cires · Soins

Huiles · Cires · Peintures

Tirol

Huiles · Lasures · Peintures

## GRISEUR DE BOIS

**Accélérateur naturel destiné au grisaillement régulier et uniforme notamment sur les bois contenant de l'acide tannique comme le chêne, le mélèze et les bois étuvés**

**PROPRIÉTÉS :** Le griseur de bois de Complex déclenche le grisaillement naturel du bois peu de temps après son application (notamment sur le mélèze, le chêne et le bois étuvé), à la manière de la nature qui, par l'intermédiaire du rayonnement UV et des intempéries, produit des processus biologiques et physiques qui patinent et grisent progressivement le bois. La composition spéciale du griseur de bois de Complex sans additifs à base de pigments colorés permet de stimuler immédiatement ce processus naturel. Alors que la nature nécessite des années pour y parvenir.

Sous le couvert des principes de l'architecture moderne, le griseur de bois de Complex offre de toutes nouvelles perspectives d'aménagement de boiserie (notamment en intérieur). D'autant que l'état final souhaité que doit prendre le bois est obtenu dès le début, tout en préservant le caractère naturel du bois dans toute son intégralité.

Le griseur de bois de Complex fonctionne uniquement avec des bois contenant des tanins et il est s'avère idéal pour les essences de bois de chêne, de mélèze et de bois étuvé, mais agit aussi parfaitement sur tous les autres types de bois. Étant donné que la coloration peut varier notablement d'un bois à l'autre, il est absolument nécessaire



de pratiquer au préalable un essai sur du même bois d'origine.

**UTILISATION :** La surface en bois doit être totalement exempte de poussière, de graisse et toute autre forme de salissures. Appliquer ensuite généreusement le griseur de bois de Complex uniformément, et laisser sécher. Dosage : env. 50-80 g/m<sup>2</sup>. Comme le griseur de bois de Complex ne produit pas de protection de surface, nous recommandons d'effectuer, à l'issue du traitement, un soin avec des huiles et des cires de Complex (les teintés Tundra et gris antique conviennent parfaitement à cet égard).

Différentes nuances de couleurs disponibles!

**ATTENTION : CRAINT LE GEL !**

### REMARQUE :

Provoque une sévère irritation des yeux (pour plus de détails voir l'étiquette et la fiche de données de sécurité). Conservez hors de portée des enfants. Tenez le produit à l'écart de toute nourriture et des aliments ; n'inspirez pas la brume de vaporisation. En cas de contact de la peau et des yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau claire. Lors de l'utilisation du produit, il est recommandé de porter des gants en caoutchouc. Les indications apportées au produit ont été colligées en conscience selon l'état actuel des connaissances et doivent servir de directives. En raison de la variété des applications et des méthodes de travail, elles n'ont qu'une valeur indicative, ne constituent pas de support légal contractuel et ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de contrôler nos produits quant à leur qualification. Il convient à ce titre d'effectuer obligatoirement un essai d'application du produit sur la surface originale avant le travail à proprement parler. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect de nos instructions de traitement.

### EUROPEAN QUALITY AWARD

- Qualité
- Service
- Compétence



**Sans biocides!**  
**Sans formaldéhyde!**  
**Sans conservateur!**  
**Sans aromatiques!**  
**Respect de l'environnement!**  
**Matières premières renouvelables!**

PRODUITS - HU - COMPLEX

Complex Farben · Josef Schellhorn GmbH · A-6334 Schwoich · Egerbach 50a · Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77 · Fax: DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at · [www.complex-farben.at](http://www.complex-farben.at)