

# Complex®

Beizen · Wachse · Farben

Öle · Wachse · Farben  
aus **Tirol**

Öle · Lasuren · Pflegemittel

## HUILE D'ENTRETIEN PENETRANT

*Huile d'entretien pour le soin pénétrant des sols, séchage très rapide, pour arquets, carrelages et sols en pierre de toutes sortes, basse viscosité*

**PRODUIT :** Huile d'entretien de Complex est une huile de basse viscosité et à séchage très rapide à base de matières premières végétales et renouvelables, et trouve son emploi dans le traitement des sols en bois et en pierre immédiatement après leur pose en guise de premier soin ou d'entretien pénétrant. Cela permet d'améliorer grandement la résistance des surfaces de sols préhuilés industriellement (également contre la contamination chimique), de sceller les jointures, et d'obtenir une très faible vulnérabilité aux taches. Les propriétés naturelles du bois telles que sa respirabilité et porosité sont préservées. Le produit ne génère aucune charge électrostatique ! Contrôle selon la norme EN71/T3, et à la résistance à la salive et à la sueur ! Aucun risque d'auto-inflammation !

**DOMAINE D'APPLICATION :** Pour la valorisation et le traitement de surfaces boisées et sols déjà huilés. Pénètre profondément dans les pores du bois et protège la surface de la pénétration d'eau, d'huile et de saleté. Convient pour les boiseries, la pierre et le carrelage en intérieur, partout où est requise une résistance aux impacts chimiques et mécaniques, également comme huile de finition pour le sol. Utilisable également pour les sols en liège et en pierre naturelle (terre cuite, brique)

**TRAITEMENT :** Bien brasser avant l'emploi, volu-



me d'application env. 10 - max. 40 g/m<sup>2</sup>, application 1 fois. Le support doit être débarrassé de poussière, de graisse et d'enduits épars (notamment en cas de travaux de rénovation). Après l'enduction sur la surface, l'huile d'entretien pénétrant de Complex doit être incorporée dans la surface avec un tampon adéquat. Séchage particulièrement rapide ; la surface est praticable au bout de 2-4 heures en cas de ventilation suffisante.

**MÉTHODE D'APPLICATION :** à la serpillière articulée, à l'éponge, au pinceau, au rouleau, au tampon mécanique. Il convient de faire un essai préalable, quel que soit le support, avec le type et la méthode d'enduction appropriés. Durcissement techn. après 3 jours, éviter l'exposition à l'humidité dans la semaine qui suit.

**COLORIS :** incolore, aspect naturel, blanc naturel, gris, brun

**REMARQUE :** Mentions de danger: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. (pour plus d'informations, voir l'étiquette et la fiche de données de sécurité).

Les indications apportées au produit ont été colligées en conscience selon l'état actuel des connaissances et doivent servir de directives. En raison de la variété des applications et des méthodes de travail, elles n'ont qu'une valeur indicative, ne constituent pas de support légal contractuel et ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de contrôler nos produits quant à leur qualification. Il convient à ce titre d'effectuer obligatoirement un essai d'application du produit sur la surface originale avant le travail à proprement parler. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect de nos instructions de traitement.

**EUROPEAN  
QUALITY  
AWARD**

- Qualité
- Service
- Compétence



- ✓ Salive réel
- ✓ Soudage réel



**EN71-3**  
Standard pour  
les jouets  
d'enfants ✓

**Sans biocides!**  
**Sans formaldéhyde!**  
**Sans conservateur!**  
**Sans aromatiques!**  
**Respect de l'environnement!**  
**Matières premières renouvelables!**

**PRODUITS - HU - COMPLEX**

Complex Farben · Josef Schellhorn GmbH · A-6334 Schwoich · Egerbach 50a · Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77 · Fax: DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at · [www.complex-farben.at](http://www.complex-farben.at)