

# Permafix 500

## Teppichverlegeband

Standard

### Anwendung

Zum Fixieren von Raumteppichen und Teppichplatten

Trägermaterial	Zellwollgewebe
Abdeckung	beidseitig silikonisiertes Papier, gelb
Haftklebstoff	Kautschuk
Klebekraft	> 27.5 N/25 mm (AFERA 4001, 180°)
stat. Scherfestigkeit	> 0.3 h (FTM8)
Zugfestigkeit	> 22.5 N/25 mm (AFERA 4004)
Bruchdehnung	< 60% (AFERA 4005)
empfohlene Verklebungstemperatur	min +10°C / max +30°C
Temperaturbeständigkeit	-10° bis +50°C
Klebebanddicke	0.275 mm (Klebstoff und Träger)
Hinweis	nicht geeignet für PVC- Beläge,
Kunststein- oder	Marmorböden
Lieferform	Rollen
Standard-Dimensionen	19, 25, 30, 38, 50, 60 mm x 25 m 50, 60 mm x 5 m
Kern	3"-Kern Permafix

weitere Dimensionen auf Anfrage erhältlich

### Vorteile

- gute Alterungsbeständigkeit
- hohe Flexibilität
- von Hand einreissbar

# Permafix 500

## Ruban adhésif pour pose de tapis

Standard

### Application

Pour la fixation de tapis de fonds et de plaque de moquettes.

Support	tissu de fibranne
Protection	papier silicone, jaune
Adhésif	caoutchouc
Adhésivité	> 27.5 N/25 mm (AFERA 4001, 180°)
Résistance à la cohésion	> 0.3 h (FTM8)
Allongement	> 22.5 N/25 mm (AFERA 4004)
Force de rupture	< 60% (AFERA 4005)
Température recommandée pour la pose	min. +10°C / max. +30°C
Résistance à la température	-10° - +50°C
Epaisseur	0.275 mm (adhésif et support)
Mention	pas adapté pour les revê-
tements en PVC, des	dallages minéraux artifi-
Conditionnement	ciels ou marbre
Dimensions standards	rouleaux 19, 25, 30, 38, 50, 60 mm x 25 m 50, 60 mm x 5 m
Mandrin	3" Permafix

d'autres dimensions sur demande

### Avantages

- bonne résistance au vieillissement
- bonne flexibilité
- déchirable par la main

Arbeitsschutz

Kleben + Trennen

Schaum + Silicon

Servispray