



des différences de couleurs. Il est donc impératif de procéder à un mordantage d'essai sur le bois d'origine et de traiter la surface avec cette même solution afin d'assurer une fidèle reproduction de la tonalité finale recherchée. Pour la couche de finition, tout produit commercial peut être utilisé, nous recommandons un revêtement imperméable à l'eau tel que Complex Cire Universelle HU 005, Cire Antique FF (cire à patiner), Cire d'Huile Dure, Cire d'Huile Dure Version High Solid, Huile Dure ainsi que Complex - Vernis 2K-PU. Complex - Mordant Positif Universel est également approprié pour être recouvert avec des vernis à base d'eau.

RENDEMENT env. 100 ml/m<sup>2</sup> RÉGLAGE DE PULVÉRISATION env. 1,5 bar – buse 1,2 – 1,3 mm CONTENEUR 1 / 5 / 10 / 25 litres

## STOCKAGE

La durée de conservation du produit est de 2 ans au minimum, en emballage d'origine fermé (entreposé au frais et au sec). Les emballages entamés doivent être utilisés rapidement!

## TONALITÉS

Conformément au nuancier, 30 teintes, toutes miscibles entre elles. Tonalités particulières sur demande.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Complex - Mordant Positif Universel ne contient aucune substance dangereuse au sens de l'Ordonnance sur les produits chimiques et n'est par conséquent pas soumis à l'étiquetage. Veuillez cependant observer les mesures d'hygiène et de précaution usuelles relatives à la manipulation de produits chimiques. À conserver hors de portée des enfants.

## ÉLIMINATION DES DÉCHETS

En usine d'incinération des déchets dangereux ou aux points de collecte des substances chimiques. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas déverser dans les canalisations ou dans l'eau, ni laisser pénétrer dans le sol.

CODE DÉCHETS NUMÉRO 57303 (selon ÖNORM S 2100) EWC/CED 08 01 03

Les renseignements contenus dans la présente fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sur les résultats des essais effectués jusqu'à ce jour. Ils sont fournis à titre indicatif. En raison de la polyvalence des applications et des méthodes de travail, ils ne présentent pas un caractère contraignant, n'ont aucune valeur juridique et ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de vérifier nos produits quant à leur adéquation. Cela implique nécessairement un test sur les surfaces originales avant d'entreprendre les travaux réels. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect de nos directives de traitement.