

PREMIUM ÖL

Wasserbasiertes Holzöl für die Einpflege und Renovierung von Holzböden, auch für saugfähige Steinoberflächen, keine Anfeuerung, matte Oberfläche, Express-Trocknung

PRODUKT: Wasserbasiertes, imprägnierendes Holzöl ohne Anfeuerung. Complex Premium Öl erzeugt eine matte Oberfläche, ist sauerstoffhärrend, diffusionsoffen, lösungsmittel-, pigment-, formaldehydfrei und nach der Aushärtung völlig geruchlos. Leicht zu verarbeiten, hohe Füllkraft, ausgezeichnete Haptik, nach ca. 3 Stunden Trockenzeit begehbar.

ANWENDUNGSBEREICH: Zum Einpflegen, Nachölen und Renovieren von geölten Holzböden und Oberflächen (z. B. Tische, Möbel, ...), die mit Ölen beschichtet wurden. Zum Ölen von saugfähigen Steinoberflächen. Nicht anwendbar auf versiegelten Oberflächen. Nur im Innenbereich verwenden!

VERARBEITUNG: Complex Premium Öl gut aufschütteln! Vor Arbeitsbeginn an unauffälliger Stelle Prüfung auf Farbveränderung bzw. -vertiefung durchführen. Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf fett-, wachs-, silikon-, staubfreien und unbeschichteten Flächen gewährleistet. Vor dem Anstrich muss der Boden je nach Beschaffenheit mit Complex Expressreiniger gereinigt werden. Die Bodentemperatur muss zwischen 15°C und 25°C liegen. Complex Premium Öl unverdünnt anwenden.



Ca. 250 ml auf den gereinigten Boden geben und sofort mit dem Wischwiesel oder Flachmop in sich überlappenden Bahnen auf ca. 10 m² (je nach Saugfähigkeit) gleichmäßig dünn verteilen, bei Bedarf werden die Ecken und Ränder mit Pinsel oder Schwamm vorgearbeitet. Es sind je nach Oberflächenbeschaffenheit 1 – 2 Aufträge im Abstand von ca. 2 Stunden erforderlich. Die Oberfläche wird optimalerweise 1x pro Jahr mit Complex Premium Öl nachgeölt (1 Auftrag reicht, vorher mit Complex Expressreiniger reinigen). Reinigung der Werkzeuge und Mops: Gründlich mit Complex Expressreiniger und Wasser. **Achtung:** Aufgrund der schnellen Trocknung Verarbeitung nur mit Wischmop, Wischwiesel, Schwamm oder Pinsel, keine Verarbeitung mit Pad! Feuchtigkeitsbelastung nicht unter 24 Std., endgültige Aushärtung nach ca. 3 - 7 Tagen.

VERBRAUCH: ca. 15-30 m² pro Ltr., abhängig von der Saugfähigkeit der Oberfläche.

2 verschiedene Farbtöne: Farblos und

Natureffekt für weiß geölte Böden

HINWEIS: Das Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes/Chem V. Wasch- und Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vorstehende Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie dienen.

ACHTUNG: FROSTEMPFINDLICH!

Auszeichnung:

**EUROPEAN
QUALITY AWARD**

- Qualität
- Service
- Kompetenz



Speichelecht ✓
Schweißecht ✓



EN71-3
Kinderspielzeugnorm ✓

Auf Wasserbasis!

Ohne biozide Wirkstoffe!

Formaldehydfrei!

Ohne Konservierungsmittel!

Aromatenfrei!

Nachwachsende Rohstoffe!

H U - C O M P L E X - P R O D U K T E®