

Complex®

Mordants · Cires · Soins

Huiles · Cires · Peintures

Tirol

Huiles · Lasures · Peintures

HUILE DE PROJET

*Pour toutes les surfaces absorbantes en bois et en pierre à base d'eau, protection anti-UV naturelle
Pour l'intérieur et l'extérieur, inodore, séchage express, pas de veinage, aucune rugosité*

PRODUIT : huile à base d'eau, à pouvoir d'imprégnation, pas de veinage. L'huile projet Complex produit une surface mate, durcit à l'oxygène, est perméable à la diffusion, exempte de solvants, pigments et formaldéhyde, et inodore. Facile à traiter, dotée d'un excellent pouvoir de bouchage et d'une résistance élevée, surface praticable après env. 2h, lavable après env. 24h.

DOMAINE D'APPLICATION : Pour l'huilage, retraitement par huile et rénovation de planchers, tables et surfaces de meubles en bois absorbant non traité, brut et préhuilé. Spécialement pour l'entretien pénétrant de sols préhuilés industriellement après la pose. Convient également pour les surfaces en pierre absorbantes et le linoléum. Ne pas appliquer sur du stratifié et du PVC. Pour l'intérieur et l'extérieur, protection anti-UV naturelle.

TRAITEMENT : Bien secouer l'huile de projet de Complex ! Avant de commencer le travail, pratiquer sur une zone cachée un contrôle d'altération de couleur ou d'adhérence à la surface. L'adhérence et un visuel impeccables ne sont garantis que sur des surfaces sans graisse, cire, silicone et poussière. Avant tout enduit, le plancher doit être nettoyé avec le détergent Express de Complex selon la texture du sol. La température du sol doit se situer entre 15°C et 25°C. Utiliser l'huile de projet de Complex non di-



luée. Verser env. 250 ml sur le sol nettoyé, et immédiatement et uniformément répartir l'huile en lés de chevauchement d'env. 10 m² avec une serpillère ou un balai à franges ; apprêter si besoin les recoins et les bordures au pinceau ou à l'éponge. En fonction de la texture de la surface, il peut être nécessaire de prévoir 1 ou 2 applications à intervalle d'env. 3 heures. La surface est idéalement retraitée tous les ans avec l'huile de projet de Complex (1 enduit suffit dès lors que la surface a été nettoyée préalablement au détergent Express de Complex). Nettoyage des outils et les balais : méticuleusement à l'eau et au détergent Express de Complex.

Travail très facile avec le balai à franges, la serpillère, l'éponge, le pinceau ou mécaniquement au tampon. Réaliser au préalable un essai autonome d'application et de résultat final !

Ne pas exposer la surface à l'humidité avant 24 heures, durcissement définitif après env. 3 à 7 jours.

CONSOMMATION : env. 15 – 40 m² / litre selon le pouvoir absorbant de la surface.

REMARQUE : Le produit ne constitue pas une préparation dangereuse dans le sens de la loi sur les produits chimiques ; conservez toutefois les produits de nettoyage chimiques hors de portée des enfants. Les indications apportées au produit ont été colligées en conscience selon l'état actuel des connaissances et doivent servir de directives. Fiche technique de sécurité disponible sur demande.

ATTENTION : CRAINT LE GEL !

EUROPEAN
QUALITY
AWARD

- Qualité
- Service
- Compétence



Salive réel ✓
Soudage réel ✓



EN71-3
Standard pour
les jouets
d'enfants ✓

Sans biocides!
Sans formaldéhyde!
Sans conservateur!
Sans aromatiques!
Respect de l'environnement!
Matières premières renouvelables!

PRODUITS - HU - COMPLEX

Complex Farben · Josef Schellhorn GmbH · A-6334 Schwoich · Egerbach 50a · Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77 · Fax: DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at · www.complex-farben.at