

# Complex®

Beizen · Wachse · Farben

Öle · Wachse · Farben  
aus **Tirol**

Öle · Lasuren · Pflegemittel

## RENOVIER-ÖL

**Für die Renovierung und Einpflege von Holzböden & saugfähigen Steinoberflächen, Hohe Anfeuerung, kaschiert Kratzer und Schrammen, Express-Trocknung**

**PRODUKT:** Wasserbasiertes, imprägnierendes Öl, hohe Anfeuerung. Complex Renovier-Öl erzeugt eine matte Oberfläche, ist sauerstoffhärtend, diffusionsoffen, **lösungsmittel-, pigment-, formaldehydfrei** und nach der Aushärtung völlig geruchlos. Es ist **leicht zu verarbeiten**, hat eine hohe Füllkraft, **ausgezeichnete Haptik**, und ist **nach ca. 3 Stunden Trockenzeit begehbar**, wischbar nach ca. 24 Std.

**ANWENDUNGSBEREICH:** Zum **Einpflegen, Nachölen und Renovieren** von Holzböden und Oberflächen (z. B. Tische, Möbel, ...), die mit Ölen beschichtet wurden. Zum Ölen von saugfähigen Steinoberflächen. Nicht anwendbar auf versiegelten Oberflächen. **NUR FÜR INNEN!**

**VERARBEITUNG:** Complex Renovier-Öl **gut aufschütteln!** Vor Arbeitsbeginn an **unauffälliger Stelle eigenverantwortliche Prüfung für Endergebnis bzw. Applikation durchführen**. Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf fett-, wachs-, silikon-, staubfreien und unbeschichteten Flächen gewährleistet. **Vor dem Anstrich** muss der Boden je nach Beschaffenheit mit **Complex Expressreiniger gereinigt** werden. Die Bodentemperatur muss zwischen 15°C und 25°C liegen. Complex Renovier-Öl **unverdünnt anwenden**. Ca. 250 ml auf den gereinigten Boden geben und



sofort mit dem Wischwiesel oder Flachmop in sich überlappenden Bahnen auf ca. 10 m<sup>2</sup> gleichmäßig dünn verteilen, bei Bedarf werden die **Ecken und Ränder** mit Pinsel oder Schwamm **vorgearbeitet**. Es sind **je nach Oberflächenbeschaffenheit 1 – 2 Aufträge im Abstand von ca. 1 Std.** erforderlich. Die Oberfläche wird optimalerweise 1x pro Jahr mit Complex Renovier-Öl nachgeölt (1 Auftrag reicht, vorher mit Complex Expressreiniger reinigen). Reinigung der Werkzeuge und Mops: Gründlich mit Complex Expressreiniger und Wasser.

**ACHTUNG:** Aufgrund der schnellen Trocknung Verarbeitung nur mit Wischmop, Wischwiesel, Schwamm oder Pinsel, **keine Verarbeitung mit Pad!** **Feuchtigkeitsbelastung nicht unter 24 Std., endgültige Aushärtung nach ca. 3 - 7 Tagen.**

**Vorab ist ein eigenverantwortlicher Test bezüglich Applikation & Endergebnis durchzuführen!** **VERBRAUCH:** ca. 15 – 30 m<sup>2</sup> / Ltr., abhängig von der Saugfähigkeit der Holzoberfläche.

**HINWEIS:** Das Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes/Chem V. Wasch- und Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vorstehende Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie dienen.

**ACHTUNG: FROSTEMPFLINDLICH!**

Auszeichnung:

**EUROPEAN QUALITY AWARD**

- Qualität
- Service
- Kompetenz



- Speichelecht ✓
- Schweißeicht ✓



- EN71-3
- Kinderspielzeugnorm ✓

- Auf Wasserbasis!**
- Ohne biozide Wirkstoffe!**
- Formaldehydfrei!**
- Ohne Konservierungsmittel!**
- Aromatenfrei!**
- Nachwachsende Rohstoffe!**

**H U - C O M P L E X - P R O D U K T E ®**

Complex Farben · Josef Schellhorn GmbH · A-6334 Schwoich · Egerbach 50a · Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77 · Fax: DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at · [www.complex-farben.at](http://www.complex-farben.at)