

Complex®

Mordants · Cires · Soins

Huiles · Cires · Peintures
Tiroi

Huiles · Lasures · Peintures

HUILE D'AROLE

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE!
Certifié pour le contact avec
alimentaire!

Contient un distillat pur du bois
d'arole ! Sans biocides!
Sans conservateur!

ÉMISSIONS MINIMALES



Sans aromatiques! Respect
de l'environnement! Protection
UV naturelle!

**EUROPEAN
QUALITY
AWARD**

- Qualité
- Service
- Compétence



**SALIVE
RÉEL**



**SOUDAGE
RÉEL**

Vérifié pour EN71/T3
Standard pour les jouets d'enfants

Vue d'ensemble des principales caractéristiques du produit

- ✓ Huile écologique pour meubles et sols en bois d'arole
- ✓ Excellente protection et traitement raffiné optimal pour le bois d'arole (non visible)
- ✓ Le recours au distillat pur tiré du bois d'arole renforce sensiblement les propriétés bénéfiques et l'agréable odeur naturelle de l'arole
- ✓ Protège l'arole surtout contre les salissures, l'assombrissement et tous les effets défavorables
- ✓ **3 couleurs standard disponibles : incolore, effet naturel, effet brut** (tonalités spéciales disponibles sur demande)
- ✓ Sécurité alimentaire, certifié pour le contact avec alimentaire
- ✓ Sèche rapidement
- ✓ Très facile à travailler
- ✓ Produit une surface raffinée et veloutée
- ✓ Convient également en local humide, car très hydrofuge
- ✓ Polissable, mat satiné, antistatique
- ✓ Respirante, poreuse et apte à la diffusion
- ✓ Résistante aux produits chimiques et au jaunissement
- ✓ Odeur agréable
- ✓ Aucun risque d'auto-inflammation

PRODUITS - HU - COMPLEX

HUILE D'AROLE

TYPE DE PRODUIT

Traitement du bois de qualité élevée, ne formant pas de pellicules, élaboré selon les découvertes les plus récentes en matière de revêtement de surfaces naturel sur la base de produits bruts naturels et renouvelables. Issue d'un distillat biologiquement pur du bois d'arole !

L'huile d'arole de Complex est issue d'huiles végétales et d'acides gras végétaux, de résines balsamiques, de la cire de carnauba, de candelilla (qualité pharmacopée allemande), dissoute dans de l'isoparaffine et du terpène naturel. Les propriétés naturelles du bois telles que sa respirabilité, porosité, aptitude à la diffusion et l'odeur naturel propre de l'arole sont entièrement préservées.

Aucune charge électrostatique (allergie à la poussière) ! Contrôle EN71/T3 de résistance à la salive et à la sueur (Norme de sécurité des jouets pour enfants) Aucun risque d'auto-inflammation !

DOMAINE D'APPLICATION

Pour le traitement universel de surfaces en bois d'arole sous toutes les formes (meubles, parquets, sols, lambris.).

TRAITEMENT

Bien brasser avant l'emploi ; volume d'application env. 60 - 80 g/m². Suivant le pouvoir absorbant de la surface, appliquer 1 à 2 fois ; il ne doit pas rester de produit excédentaire. Le support doit être débarrassé de poussière, de graisse et d'enduits épars (notamment en cas de travaux de rénovation). Ponçage grain 150 - 180 à 320 plus fin, selon l'effet désiré.

MÉTHODE D'APPLICATION

Pour les sols, travailler à l'enduction par balai éponge, rouleau à vernir (pas de rouleau à dispersion) ou tamponnage mécanique. La pulvérisation et l'application au pinceau, au chiffon et à l'éponge sont tout fait appropriées pour les meubles. Ce sont des recommandations qui toutefois ne présentent aucune garantie ; c'est pourquoi il convient de faire un essai préalable, quel que soit le support, avec le type et la méthode d'enduit appropriés. L'huile d'arole de Complex peut être chauffée jusqu'à 60°C maxi lors du traitement, ce qui accélère le séchage et augmente la profondeur de pénétration.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids spécif. : env. 0,84g/cm³ | Viscosité : fluide | Odeur : agréablement suave | Point de feu : 62°C | olume d'enduction minimal : non dilué 80 - 100g/m² par couche - 1 l suffit pour env. 10 - 14 m² selon le pouvoir absorbant du bois | Dilution : à utiliser non dilué | Nettoyage des ustensiles : avec le diluant spécial Complex Isopar ou du white-spirit | Conditionnement : emballage tôle 1 l / 5 l / 25 l | fût de 200 l | conteneur de 1000 l | Transport : n'est pas une marchandise dangereuse | Ord. liquides infl. : néant | Séchage : hors poussière, env. 40 min. | sec au toucher, env. 90 min. | empilable, env. 4 hrs. | recouvrable, env. 12 hrs. | sec intégralement, env. 24 hrs. | durci, env. 72 hrs. La surface séchée peut être retraitée avec des ustensiles de polissage appropriés (brosses, ébavureurs...). Pas d'exposition à l'humidité pendant 1 semaine ! Stockage : durée de stockage env. 2 ans à température ambiante dans l'emballage d'origine non ouvert. Le produit d'un emballage ouvert doit être consommé rapidement !

Valeur limite UE pour la teneur en COV : cat A/f - 700 g/l (2010), ce produit contient 400 g/l de COV maxi.

AVANTAGES SPÉCIAUX DU PRODUIT

L'huile d'arole de Complex est produite à base d'huiles végétales, de résines balsamiques, de cire de carnauba, de candelilla (suiv. pharmacopée allemande) ainsi que de vernis d'herbes et d'huiles essentielles spéciales (issus d'herbes des Alpes tyroliennes).

On utilise en guise de solvant un fluide ISOPAR au degré de pureté exceptionnellement élevé (employé dans la fabrication de baumes pharmaceutiques, de produits cosmétiques, etc.), qui convient notamment à un emploi dans les bureaux, hôtels, maisons de soins, hospices et jardins d'enfants.

Par égard aux générations futures et à un environnement intact, nous devons ménager notre nature avec beaucoup de soin et œuvrer en partenariat avec elle. L'huile d'arole de Complex y contribue !

Les indications apportées au produit ont été colligées en conscience selon l'état actuel des connaissances et doivent servir de directives. En raison de la variété des applications et des méthodes de travail, elles n'ont qu'une valeur indicative, ne constituent pas de support légal contractuel et ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de contrôler nos produits quant à leur qualification. Il convient à ce titre d'effectuer obligatoirement un essai d'application du produit sur la surface originale avant le travail à proprement parler. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect de nos instructions de traitement.