

COMPLEX - Bangkiraiöl

Holzöl Aussenöl Mit NANO UV-SCHUTZ

PRODUKTART: Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen.

Complex - Bangkiraiöl wird nach jahrhundertalten Rezepturen hergestellt und bietet dem Holz durch seine hervorragende Tiefenimprägnierung einen ausgezeichneten Schutz vor extremen Klimaeinflüssen. Im Gegensatz zu schichtbildenden Anstrichen setzt sich das Bangkiraiöl wie eine natürlich schützende Baumrinde in den Holzkapillaren fest, und ergibt eine stark wasserabweisende, wetter- und UV-beständige Oberfläche, die sehr langsam abbaut sowie Quellen, Schwinden- und Rissbildung weitgehendst verhindert. Durch den hochwertigen UV-Absorber wird ein Vergrauen der Holzoberfläche weitgehendst verhindert bzw. stark verzögert.

PRODUKTCHARAKTERISIERUNG: Öl zur Grund- und Endbehandlung von z. B. Holzfußböden und Gartenmöbeln aus Bangkiraiholz. Wasser sollte frei abfließen können.

PRODUKTNUTZEN: Dekorative Holzveredelung mit guter Schutzfunktion gegen Abrieb, Verschmutzung und Nässe.

VERARBEITUNG: Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren, Auftragsmenge ca. 60 – 80 g/m², je nach Saugfähigkeit des Holzes. Der Untergrund muss staub-, fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzfeuchte nicht über 18 %.

AUFTRAGSART: Complex - Bangkiraiöl kann gespritzt, gestrichen, getaucht, gewischt oder mit Walze aufgetragen werden. Complex - Bangkiraiöl 1-2 x auftragen, Trockenzeit zwischen den Anstrichen mind. 6 Stunden.

TECHNISCHE DATEN: Spez.-Gewicht: ca. 0,84 g/cm³, Viskosität: dünnflüssig, Geruch: angenehm mild
Flammpunkt: 62 °C

Mindesteinbringmenge: unverdünnt 60 – 80 g/m² je Anstrich – 1 l reicht für ca. 10 – 14 m²
je nach Saugfähigkeit des Holzes;

Verdünnung: unverdünnt anwenden – **reinigen der Werkzeuge** mit Complex KHV/ISO oder Terpentinersatz;

Lieferform: 1 l; 5 l; 20 l; 30 l; Blechemballage; 200-l-Fass; 1000-l-Container;

Farbtöne: farblos, natur.

Transport: kein Gefahrgut;

Trocknung: staubtrocken: ca. 40 min. griffest: ca. 90 min.
stapelbar: ca. 3 Std. überstreichbar: ca. 6 Std.
durchgetrocknet: ca. 24 Std.

Lagerung: Lagerfähigkeit: mind. 1 Jahr bei Normaltemperatur im ungeöffneten Originalgebinde;

VBF: entfällt.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt: Dieses Produktes (Kat A/f) 700 g/l (2007), 700 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 250 g/l VOC.

HU-Complex Bangkiraiöl ist auf der Basis von Pflanzenölen, Balsamharzen, natürlichen Kräuterfirnissen und ätherischen Ölen (Tiroler Alpenkräuter) aufgebaut. Als Lösemittel wird ein ISOPAR FLUID von außerordentlich hohem Reinheitsgrad (Verwendung in der Pharmazeutik-Salbenherstellung, Haushaltsinsektizide usw.), das sich besonders für die Anwendung in Büros, Hotels, Krankenhäusern, Altenheimen und Kindergärten eignet, verwendet.

Im Hinblick auf zukünftige Generationen und einer intakten Umwelt, müssen wir mit der Erde partnerschaftlich und rücksichtsvoll zusammenarbeiten. Complex-HU Bangkiraiöl soll ein Beitrag dazu sein!

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.