

Technisches Datenblatt Kreppklebeband RK510

Beschreibung: Flachgekrepptes Spezialpapier einseitig mit einem Kautschukkleber beschichtet.

Technische Daten

Träger:	Stabilisiertes Krepp
Trägerdicke mm:	0,10
Gesamtdicke mm:	0,12
Abdeckung:	- Ausbessern
Klebstoffbasis:	Kautschuk
Klebkraft N/25mm	6 Holzlacke + Beizen
Haftvermögen h/23°C:	> 28
Reisskraft N/25mm:	75 Schleifen + Polieren
Reissdehnung %:	10
Temperaturbeständigkeit 1h/°C:	-30°C bis / to +60°C Spritzpistolen
UV-Beständigkeit:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit:	begrenzt Abdecken
Farbe:	beige
Kern ø mm:	76 Arbeitsschutz
Lagerstabilität – 18°C / 55%RF:	12 Monate
Anwendung:	Universelles Abdecken im Farb- und Lackierbereich

Schaum + Silicon

Hinweis:

Alle technischen Daten stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen bleiben vorbehalten.