TONET

TECHNISCHES DATENBLATT

Schutz- und Abdeckvlies

ABDECKVLIES BLAU ATMUNGSAKTIV

Wiederverwendbares Abdeckvlies mit Antirutsch-Beschichtung und leicht atmungsaktiver blauer PE-Kaschierung

Legen. Arbeiten. Rückstandslos entfernen.

Ein leicht atmungsaktives Vlies für die meisten Bodenbeläge: schützt zuverlässig während Bau- und Renovationsarbeiten, haftet dank seiner Klebeeigenschaften sicher und lässt sich rückstandslos wieder entfernen und erneut einsetzen.

140	2,0	100 - 200	3
g/m²	**mm**	**cm**	**Monate**
FLÄCHENGEWICHT	DICKE	BREITE	EINSATZDAUER

AUFBAU

- Nadelvlies aus 100 % Polyesterfasern
- Mechanisch und thermisch verfestigt
- Einseitig mit Kleber besprüht
- Farbe: weiss / blau
- Laminiert mit blauer, atmungsaktiver PE-Folie

IHRE VORTEILE

- Einfach zu handhaben und zuzuschneiden
- Wiederverwendbar
- Ausgezeichnete Stossfestigkeit
- Bleibt flach und glatt, verrutscht nicht

1 Anwendungsbereich

Das Abdeckvlies blau 140 ist leicht atmungsaktiv und eignet sich für die meisten Bodenbeläge während Bau- und Renovationsarbeiten. Dank seiner Klebeeigenschaften schafft das Vlies eine sichere Arbeitsumgebung. Es lässt sich einfach entfernen und wiederverwenden. Das Abdeckvlies bleibt stets flach und glatt und verrutscht nicht – für zusätzliche Sicherheit.

2 Technische Daten

EIGENSCHAFT	PRÜFMETHODE	ERGEBNIS
Flächengewicht	ISO 9073-1	**140 g/m² ± 15 %**
Dicke (bei 0,5 kPa)	ISO 9073-2	**2,0 mm ± 15 %**
Höchstzugkraft längs (MD)	ISO 9073-3	**100 N/5 cm**
Höchstzugkraft quer (CD)	ISO 9073-3	**100 N/5 cm**
Rutschkraft	Eigenmethode (Belastung 15 g/cm²) – Muster A4	**> 150 N**
Rollkugeltest	EN 1721	**< 300 mm**
Wasserdampfdurchlässigkeit	ASTM E-96 (38 °C – 90 % r. F.)	**70 g/24 h·m²**

Tonet AG
Aarefeldstrasse 18
4658 Däniken

+41 62 295 09 11
verkauf@tonet.ch
www.tonet.ch

EIGENSCHAFT	PRÜFMETHODE	ERGEBNIS
Lagerung	–	**12 Monate (25 °C ± 10 %), trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt**
Einsatzdauer	–	**max. 3 Monate**

3 Lieferform

100–200	**25–50**
cm	**m**
ROLLENBREITE (-0/+2)	ROLLENLÄNGE (-0)

4 Verarbeitungshinweis

Verwenden Sie das Abdeckvlies nicht auf frisch verlegten Bodenbelägen, frisch verlegten Keramikfliesen oder porösen Böden sowie auf frisch versiegelten oder geölten Holzböden anwenden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall vorgängig an die Tonet AG – wir beraten Sie gerne.

ARTIKEL-NR.	VERSION	AUSGABEDATUM	ERSETZT	IMPORTEUR CH
1330655	1.0	21. September 2026	– (Erstausgabe)	Tonet AG, Däniken

Die Angaben in diesem Datenblatt dienen ausschliesslich der Information und stellen kein verbindliches Spezifikationsblatt dar. Die aufgeführten Werte sind Durchschnittswerte aus Laborprüfungen nach den genannten Prüfmethoden; sie begründen keine zugesicherten Eigenschaften und keine Haftung. Da wir die Anwendungsbedingungen nicht beeinflussen können, ist die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck vor dem Einsatz durch eine eigene Prüfung sicherzustellen. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Inverkehrbringer und Importeur für die Schweiz:
Tonet AG, Aarefeldstrasse 18, 4658 Däniken, Telefon +41 62 295 09 11, verkauf@tonet.ch, www.tonet.ch