TONET
TECHNISCHES DATENBLATT

Schutz- und Abdeckvlies

ABDECKVLIES PREMIUM

Wiederverwendbares Abdeckvlies mit wasserdichter, transparenter PE-Kaschierung

Legen. Arbeiten. Rückstandslos entfernen.

Ein Vlies für zahlreiche Bodenbeläge: schützt zuverlässig während Bau- und Renovationsarbeiten, haftet dank seiner Klebeeigenschaften sicher und lässt sich rückstandslos wieder entfernen und erneut einsetzen.

180	2,5	100–200	6
g/m²	mm	cm	Monate
FLÄCHENGEWICHT	DICKE	BREITE	EINSATZDAUER

AUFBAU

- Nadelvlies aus 100 % Polyesterfasern
- Mechanisch verfestigt
- Besprüht mit weichem Acrylbinder
- Farbe: weiss
- Laminiert mit wasserdichter, transparenter PE-Folie

IHRE VORTEILE

- Einfach zu handhaben und zuzuschneiden
- Wiederverwendbar
- Ausgezeichnete Stossfestigkeit
- Bleibt flach und glatt, verrutscht nicht

1 Anwendungsbereich

Das Abdeckvlies Premium bietet einen soliden Basisschutz für zahlreiche Bodenbelagsarten während Bau- und Renovationsarbeiten. Dank seiner Klebeeigenschaften schafft das Vlies eine sichere Arbeitsumgebung. Es lässt sich einfach entfernen und wiederverwenden. Das Abdeckvlies Premium bleibt stets flach und glatt und verrutscht nicht – für zusätzliche Sicherheit.

2 Technische Daten

EIGENSCHAFT	PRÜFMETHODE	ERGEBNIS
Flächengewicht	ISO 9073-1	**180 g/m² ± 15 %**
Dicke (bei 0,5 kPa)	ISO 9073-2	**2,5 mm ± 15 %**
Höchstzugkraft längs (MD)	ISO 9073-3	**100 N/5 cm**
Höchstzugkraft quer (CD)	ISO 9073-3	**130 N/5 cm**
Rutschkraft	Eigenmethode (Belastung 15 g/cm²) – Muster A4	**> 150 N**
Rollkugeltest	EN 1721	**< 300 mm**

Tonet AG
Aarefeldstrasse 18
4658 Däniken

+41 62 295 09 11
verkauf@tonet.ch
www.tonet.ch

EIGENSCHAFT	PRÜFMETHODE	ERGEBNIS
Lagerung	–	**12 Monate (25 °C ± 10 %), trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt**
Einsatzdauer	–	**max. 6 Monate**

3 Lieferform

100–200	**25–50**
cm	**m**
ROLLENBREITE (-0/+2)	ROLLENLÄNGE (-0)

4 Verarbeitungshinweis

Verwenden Sie das Abdeckvlies Premium nicht auf frisch verlegten Bodenbelägen, frisch verlegten Keramikfliesen oder porösen Böden bzw. auf frisch versiegelten oder geölten Holzböden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall vorgängig an die Tonet AG – wir beraten Sie gerne.

ARTIKEL-NR.	VERSION	AUSGABEDATUM	ERSETZT	IMPORTEUR CH
1330653	1.0	21. September 2026	– (Erstausgabe)	Tonet AG, Däniken

Die Angaben in diesem Datenblatt dienen ausschliesslich der Information und stellen kein verbindliches Spezifikationsblatt dar. Die aufgeführten Werte sind Durchschnittswerte aus Laborprüfungen nach den genannten Prüfmethoden; sie begründen keine zugesicherten Eigenschaften und keine Haftung. Da wir die Anwendungsbedingungen nicht beeinflussen können, ist die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck vor dem Einsatz durch eine eigene Prüfung sicherzustellen. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Inverkehrbringer und Importeur für die Schweiz:
Tonet AG, Aarefeldstrasse 18, 4658 Däniken, Telefon +41 62 295 09 11, verkauf@tonet.ch, www.tonet.ch