

Fiche Technique

Spray de démoulage ACMOS[®] 100 – 2450

Empêche l'adhérence des colles et adhésifs

Base :

Aucune substance considérée comme toxique ou cancérigène par la réglementation sur les substances dangereuses n'est utilisée pour la fabrication d'**ACMOS 100-2450**.

Caractéristiques :

ACMOS 100-2450 est exempt de silicones et de gaz propulseur CFC. Il empêche l'adhérence des colles et des adhésifs et agit contre les colles de dextrine, les colles à dispersion, les colles glutiniques, les colles auto-adhésives, les colles thermofusibles, les colles blanches, les résines phénoliques, mélaminiques et similaires.

Application :

Application idéale (spray) même pour les zones difficiles d'accès. Vaporiser en fine couche sur les surfaces à protéger. Convient aussi particulièrement aux plaqueuses de chants.

Forme de livraison :

Cartons de 12 bombes aérosols de 400 ml.
Durée de stockage : 18 mois

Remarques :

Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité de l'UE.
Notre service technique vous conseille volontiers pour toutes les questions relatives au choix et à l'utilisation de nos produits de fabrication.
Toutes les informations contenues dans cette description de produit ont pour but de vous informer. Elles correspondent à nos meilleures connaissances, mais aucune obligation ne peut en être déduite.