

Technisches Merkblatt Waxilit 22-30 P

Gleitmittel für Holzbearbeitungsmaschinen

Basis:

Für die Herstellung von **22-30 P** werden keine Stoffe verwendet, die gemäss Gefahrstoffverordnung als giftig oder krebserregend gelten.

Eigenschaften:

WAXILIT 22-30 P ist ein **pastöses** Gleitmittel.

Anwendung:

Das Gleitmittel kann nur mit Pinsel oder Lappen aufgetragen werden. **Nicht** in Pumpautomaten einfüllen (Verstopfungsgefahr). Also **stets nur manuell verarbeiten**. Keine Fleckenbildung. Störungen beim nachträglichen Beizen, Lackieren oder Verleimen sind nicht bekannt. Ebenfalls gut geeignet für die Behandlung von Gleitschienen, Scharnieren, Schubläden, Sägeblättern, Fräsern und Furnierfügemaschinen, die mit einem Papierklebestreifen arbeiten.

Für Kunststoffgleitflächen fragen Sie nach **WAXILIT 22-40 D**.

Hinweise:

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem EU-Sicherheitsdatenblatt.
Unser technischer Dienst berät Sie gerne in allen Fragen der Auswahl und Anwendung unserer Fertigungsmittel.

Alle Angaben dieser Warenbeschreibung sollen Sie informieren. Sie entsprechen unserem besten Wissen; eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.