

## Fiche Technique ACMOS WAXILIT® 22 - 60

Lubrifiant pour machines à bois

---

### Base :

Pour la fabrication de **WAXILIT 22-60**, aucune substance considérée comme toxique ou cancérigène selon la réglementation sur les substances dangereuses n'est utilisée.

### Caractéristiques :

**WAXILIT 22-60** est un lubrifiant sans silicone pour les machines à bois équipées d'un dispositif d'alimentation automatique. Outre un bon effet de glissement, **WAXILIT 22-60** garantit une excellente protection contre la corrosion. Il n'obstrue pas les pompes, les conduites et les buses.

### Application :

Verser **WAXILIT 22-60** dans le réservoir de la pompe à lubrifiant. Le lubrifiant peut également être appliqué à l'aide d'un pistolet manuel (si possible en métal).

**WAXILIT 22-60** a été spécialement conçu pour le traitement du bois humide, du bois frais et du bois grossier. En raison de la protection anticorrosion qu'il offre en même temps, ce lubrifiant peut également être utilisé sur des machines détachées (p. ex. scies alternatives).

Pour le traitement de bois stocké sur des raboteuses, etc., demandez **WAXILIT 22-71 F**.

### Forme de livraison :

Bidons jetables avec un contenu net de 5 kg, 20 kg et 180 kg.  
Durée de conservation de 18 mois.

### Remarques :

Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité de l'UE.  
Notre service technique vous conseille volontiers pour toutes les questions relatives au choix et à l'utilisation de nos produits de fabrication.  
Toutes les informations contenues dans cette description de produit ont pour but de vous informer. Elles correspondent à nos meilleures connaissances, mais aucune obligation ne peut en être déduite.