

## Technisches Merkblatt Waxilit 22-71 F

### Gleitmittel für Holzbearbeitungsmaschinen

---

#### Basis:

Für die Herstellung von WAXILIT 22-71 F werden keine Stoffe verwendet, die gemäß Gefahrstoff-verordnung als giftig oder krebserregend gelten.

#### Eigenschaften:

WAXILIT 22-71 F ist ein silikonfreies Gleitmittel für Holzbearbeitungsmaschinen, die mit einer automatischen Aufgabevorrichtung ausgestattet sind. WAXILIT 22-71 F garantiert eine gute Gleitwirkung. Kein Verstopfen von Pumpen, Leitungen und Düsen.

#### Anwendung:

WAXILIT 22-71 F in den Vorratsbehälter der Gleitmittelpumpe einfüllen. Das Gleitmittel kann auch mit einer Handsprühpistole (möglichst Metall) verarbeitet werden.

Je nach Holzart Gleitmittelmenge dosieren:

weiches Holz, weniger Gleitmittel

hartes Holz, mehr Gleitmittel

WAXILIT 22-71 F hinterlässt keine Flecken. Störungen beim nachträglichen Beizen, Lackieren oder Verleimen sind nicht bekannt.

Für die Verarbeitung von Nassholz, Frischholz und Grobholz fragen Sie nach WAXILIT 22-60.

#### Hinweise:

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem EU-Sicherheitsdatenblatt.

Unser technischer Dienst berät Sie gerne in allen Fragen der Auswahl und Anwendung unserer Fertigungsmittel.

Alle Angaben dieser Warenbeschreibung sollen Sie informieren. Sie entsprechen unserem besten Wissen; eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.