

## Technisches Merkblatt ACMOS 70-2406

### Externes Trennmittel für die Kunststoffverarbeitung

---

#### Eigenschaft:

Silikonhaltiges Trennmittel in Sprayform

Das Trennmittel verhindert unerwünschtes Anhaften von Klebstoffen, Leimen, Kunststoffen und Gummi.

Verhindert das Bilden von Schweißperlen beim Schweißen.

Für die Behandlung von Sägen, Schneidmessern und Arbeitstischen als Gleitmittel.

#### Vorteile:

Ausgezeichnete Trenn- und Gleitwirkung

Frei von FCKW und CKW

Großer Anwendungsbereich

#### Verarbeitung:

Vor der Verwendung sollte die Dose gut geschüttelt werden.

Das Trennmittel muss aus einer Entfernung von 20 bis 30 cm dünn und gleichmäßig auf die Formenoberfläche aufgesprüht werden.

Späteres Lackieren, Bedrucken, Metallisieren oder Verklebung können evtl. gestört werden; daher sollte ein Vorversuch gemacht werden.

#### Lagerung:

Lagertemperatur: zwischen 10° C und 30° C

Lagerzeit: ca. 36 Monate (ungeöffnetes Originalgebinde)

#### Hinweise:

Bitte vor Verwendung auf Materialverträglichkeit prüfen!

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem EU-Sicherheitsdatenblatt.

Unser technischer Dienst berät Sie gerne in allen Fragen der Auswahl und Anwendung von Fertigungsmitteln.

Alle Angaben dieser Warenbeschreibung sollen Sie informieren. Sie entsprechen unserem besten Wissen, aber sie befreien nicht von einer eigenen Prüfung im Hinblick auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.