

Fiche Technique ACMOS® 71 – 100TS

Agent de séparation pour cabines de peinture et parois de pulvérisation sans arrosage d'eau

Base :

Aucune substance considérée comme toxique ou cancérigène par la réglementation sur les substances dangereuses n'est utilisée pour la fabrication d'**ACMOS 71-100 TS**.

Caractéristiques :

ACMOS 71-100 TS est liquide. Il ne contient ni solvants ni silicones. Il adhère même à des températures élevées et ne coule pas, même sur des surfaces verticales. Son bon pouvoir de séparation permet d'éliminer facilement les résidus de peinture et de vernis, même s'ils se sont déposés pendant une longue période.

Application :

L'agent de démoulage est prêt à l'emploi et peut être appliqué au moyen d'un pinceau ou d'un pistolet sur les surfaces propres à protéger. Consommation économique.

Forme de livraison :

Bidons jetables avec un contenu net de 5 kg, 20 kg et 180 kg.
Durée de stockage : 18 mois

Remarques :

Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité de l'UE. Notre service technique vous conseille volontiers pour toutes les questions relatives au choix et à l'utilisation de nos produits de fabrication. Toutes les informations contenues dans cette description de produit ont pour but de vous informer. Elles correspondent à nos meilleures connaissances, mais aucune obligation ne peut en être déduite.