

Produktbeschreibung

Spezielles Zusatzmittel gegen Benetzungstörungen, Krater und Fischaugen bei lösemittelhaltigen Lacksystemen.

Wirkt gegen silikonverseuchte Untergründe oder bei Benetzungstörungen bei der Aufarbeitung von alten, abgebeizten oder lackierten Möbeln.

Technische Daten

Bezeichnung:	ARTI-Spezialartikel	
Artikelnummer:	ZZ3006	
Festkörper:	5,20 %	Gewicht (theoretisch)
Dichte:	0,804 g/ml	
Viskosität:	12 Sek.	DIN 4 mm / 20 °C
Frostempfindlich:	nein	
Haltbarkeit:	12 Monate	ungeöffnet, bei 15 - 25°C

Verarbeitung

1-2 % Antisilikon dem Lack zusetzen, sorgfältig einrühren und anschließend im gewohnten Auftragsverfahren verarbeiten. Ersetzt das Anschleifen und Reinigen alter Lackoberflächen nicht. Vor dem Einsatz muss die Wirksamkeit mit einer kleinen Menge Lack plus Antisilikon-Zusatz geprüft werden.

Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Lackierergebnis.

Stets Probelackierung durchführen!