

### Produktbeschreibung

Farbloser 2K-PUR Härter für DD-Isoliergrund TL3000.  
Einsatz auf gebleichten Hölzern **nicht** möglich.  
Immer in Lieferform einsetzen! Polyurethan-Härter sind feuchtigkeitsempfindlich!  
Gebinde nach Entnahme sofort dicht verschließen!

---

### Technische Daten

<b>Bezeichnung:</b>	DD-Härter	
<b>Artikelnummer:</b>	TV3000 (ehem. 07408)	
<b>Festkörper:</b>	33,8 %	Gewicht (theoretisch)
<b>Dichte:</b>	0,987 g/cm <sup>3</sup>	
<b>Frostempfindlich:</b>	nein	
<b>Haltbarkeit:</b>	12 Monate	ungeöffnet, bei 15-25°C

---

### Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Lackierergebnis. **Stets Probelackierung durchführen!**