

Fiche Technique :

DD Durcisseur
TV3000 (ancien 07408)

Description du produit :

Durcisseur incolore 2K-PUR pour le fond isolant DD TL3000.

Ne peut pas être utilisé sur des bois blanchis.

Toujours utiliser sous forme de livraison ! Les durcisseurs polyuréthanes sont sensibles à l'humidité !
Fermer hermétiquement le récipient immédiatement après le prélèvement !

Données techniques :

Désignation :	DD Durcisseur	
Numéro d'article :	TV3000 (ancien 07408)	
Brillance :	-	Gardner 60°
Corps solides :	33,8 %	en poids (théorique)
Densité :	0,987 g/cm ³	
Viscosité :	-	DIN 4 mm / 20 °C
Sensible au gel :	-	
Conservation :	12 mois	non ouvert à 15 - 25 °C

Application :

Technique d'application	Durcisseur	Quantité*	Diluant	Viscosité DIN 4 mm	Quantité appliquée	Vie en pot
-	-	-	-	-	-	-

*) 100 parts de vernis en volume

Fermer hermétiquement le récipient immédiatement après le prélèvement !

Séchage :

Méthode	Température	Temps de séchage	Remarques
-	-	-	-

Consignes de sécurité :

Respecter les informations techniques et la fiche de données de sécurité lors du stockage et de l'utilisation ! La fiche de données de sécurité donne des informations sur les composants qui présentent un potentiel de danger. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Toutes les indications sont données à titre indicatif. De nombreux facteurs indépendants de notre volonté influencent le résultat de la peinture. **Toujours faire un essai de peinture !**