

Fiche Technique :

Durcisseur ARTICRYL SV3013

Description du produit :

Durcisseur polyisocyanate résistant aux peroxydes pour ARTICRYL-Brillant SC3051 ou ARTICRYL-Color-Brillant SH3007.

SV3013 contient des solvants qui s'évaporent plus longtemps - donc idéal pour le revêtement industriel NIN.

Il se caractérise par une densité de réticulation particulièrement élevée - matrice de réticulation tridimensionnelle.

SV3013 améliore la résistance aux produits chimiques.

Données techniques :

Désignation :	Durcisseur ARTICRYL	
Numéro d'article, ancien :	06051/2688	
Numéro d'article, nouveau :	SV3013	
Brillance :	non applicable	Gardner 60°
Corps solides :	55 %	en poids (théorique)
Densité :	1,032 g/cm ³	
Viscosité :	non applicable	DIN 4 mm / 20 °C
Sensible au gel :	non	
Conservation :	12 mois	non ouvert à 15 - 25 °C

Application :

Technique d'application	Durcisseur	Quantité*	Diluant	Viscosité DIN 4 mm	Quantité appliquée	Vie en pot
Toutes les méthodes de pulvérisation	-	-	-	-	-	-

*) 100 parts de vernis en volume

Bien remuer le produit avant l'emploi !

Séchage :

Méthode	Température	Temps de séchage	Remarques
-	-	-	-

Consignes de sécurité :

Respecter les informations techniques et la fiche de données de sécurité lors du stockage et de l'utilisation ! La fiche de données de sécurité donne des informations sur les composants qui présentent un potentiel de danger. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Toutes les informations sont données à titre indicatif. De nombreux facteurs indépendants de notre volonté influencent le résultat de la peinture. **Toujours faire un essai de peinture !**