

Produktbeschreibung

Flüssige, gebrauchsfertige, umweltschonende Pigmentbeizen auf Wasserbasis. Geeignet für alle Hölzer, alle Applikationstechniken und unter alle Lacksysteme. ARTISTAR-Beizen sind besonders lichtecht. Durch den Einsatz verschiedener Bindemittel können unterschiedliche Effekte auf Holz, von strukturbetont bis egalisierend, eingestellt werden. Besonders geeignet für die farbige Gestaltung hochwertiger Holzoberflächen.

Technische Daten

Bezeichnung:	ARTISTAR	
Dichte:	ca. 1,0 g/cm ³ , je nach Farbrezeptur	
Viskosität:	ca. 12 Sek.	DIN 4 mm / 20 °C
Frostempfindlich:	ja	
Haltbarkeit:	12 Monate	ungeöffnet, bei 15 - 25°C

Verarbeitung

Auftragstechnik	Viskosität DIN 4	Auftragsmenge
Für alle Applikationsverfahren geeignet, kann besonderen Gegebenheiten angepasst werden	12 Sek.	ca. 40 – 50 g/m ²

Trocknung

Methode	Temperatur	Trocknungszeit
Lufttrocknung	20 °C	2 Stunden
Forcierte Trocknung	50 °C	ca. 10 Minuten

Nachbehandlung: Lackieren mit allen ARTI-Holzlacksystemen

Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Lackierergebnis.

Stets Probebeizung durchführen!