

Fiche Technique :

ARTISTAR

Description du produit :

Teintures pigmentées liquides à base d'eau, prête à l'emploi et respectueuse de l'environnement. Conviennent pour tous les bois, toutes les techniques d'application et tous les systèmes de peinture. Les teintures ARTISTAR sont particulièrement résistantes à la lumière. L'utilisation de différents liants permet d'obtenir différents effets sur le bois, de l'accentuation de la structure à l'égalisation. Particulièrement adapté à la mise en couleur de surfaces en bois de haute qualité.

Données techniques :

Désignation :	ARTISTAR	
Brillance :	non applicable	Gardner 60°
Corps solides :	non applicable	en poids (théorique)
Densité :	env. 1.0 g/cm ³ (selon la formule de la couleur)	
Viscosité :	env. 12 secondes	DIN 4 mm / 20 °C
Sensible au gel :	oui	
Conservation :	12 mois	non ouvert à 15 - 25 °C

Application :

Technique d'application	Durcisseur	Quantité*	Diluant	Viscosité DIN 4 mm	Quantité appliquée	Vie en pot
Toutes les méthodes de pulvérisation	-	-	-	12 sec.	40 – 50 g/m ²	-

Peut être adapté à des circonstances particulières.

*) 100 parts de vernis en volume

Bien remuer le produit avant l'emploi !

Séchage :

Méthode	Température	Temps de séchage	Remarques
Séchage à l'air	20 °C	min. 2 heures	-
Séchage en tunnel	50 °C	env. 10 minutes	-

Traitement ultérieur : Vernissage avec tous les systèmes de vernis pour bois ARTI.

Consignes de sécurité :

Respecter les informations techniques et la fiche de données de sécurité lors du stockage et de l'utilisation ! La fiche de données de sécurité donne des informations sur les composants qui présentent un potentiel de danger. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Toutes les informations sont données à titre indicatif. De nombreux facteurs indépendants de notre volonté influencent le résultat de la peinture. **Toujours faire un essai de peinture !**