

## Technisches Datenblatt:

## ARTOL-Base ES3505

### Produktebeschreibung:

Grundfärbemittel auf Wasserbasis zum Abschwächen und Erstellen von ARTOL-Farben mit den geeigneten Färbekonzentraten.

### Technische Angaben:

<b>Bezeichnung:</b>	ARTOL-Base	
<b>Artikelnummer:</b>	ES3505	
<b>Glanzgrad:</b>	nicht anwendbar	Gardner 60°
<b>Feststoffanteil:</b>	nicht anwendbar	nach Gewicht (theoret.)
<b>Dichte:</b>	1,000 g/cm <sup>3</sup>	
<b>Viskosität:</b>	12 Sek.	DIN 4 mm / 20°C
<b>Frostempfindlich:</b>	ja	
<b>Haltbarkeit:</b>	12 Monate	

### Anwendung:

Anwendungstechnik	Härter	Menge*	Verdünner	Viskosität DIN 4 mm	Anwendungsmenge	Topfzeit
Alle Sprühverfahren	-	-	-	-	-	-

Um gebrauchsfertige Artol-Farben herzustellen, je nach Rezeptur mit wässrigen Farbstoffkonzentraten mischen.

Zum Abschwächen von Artol-Färbemitteln nach Bedarf.

\*) 100 Volumenanteile Lack

**Produkt vor Anwendung gut mischen!**

### Trocknung:

Methode	Temperatur	Trocknungszeit	Bemerkungen
Lufttrocknung	20 °C	-	-
Trocknung im Tunnel	50 °C	-	-

Jede Art von Trocknung bei erhöhten Temperaturen erfordert eine gute Belüftung und Zirkulation.

### Sicherheitshinweise:

Beachten Sie bei der Lagerung und Verwendung die technischen Informationen und das Sicherheitsdatenblatt! Das Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über die Bestandteile, die ein Gefahrenpotenzial aufweisen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Viele Faktoren, die sich unserer Kontrolle entziehen, beeinflussen das Ergebnis des Anstrichs.  
**Immer einen Probeanstrich machen!**