



## Technisches Merkblatt

## BAO-SPRAY 800

### I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Nitrolacke in Aerosoldosen für Holzoberflächen im Innenbereich.  
Nur für den gewerblichen Bedarf!

Anwendungsbereich: Zur Nachlackierung bzw. Neulackierung von Holzoberflächen.

Zum Versiegeln von ausgebesserten Bereichen.

Farbtöne:

GrundlackPlus, weiß.

Klarlacke in verschiedenen Glanzgraden randlos aufsprühbar.

Patinierlacke in verschiedenen Holztönen.

Decklacke in verschiedenen RAL-Tönen.

Verpackung:

Dose aus Weißblech.

Lösungsmittelbasis:

Organische Lösungsmittel.

### II. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Allgemeines: Nitrocelluloselacke mit sehr schneller Trocknung. Die Sprühdose gewährleistet einen rationellen Einsatz.

Chemikalienbeständigkeit: Gegen haushaltsübliche Möbelreiniger.

Lichtbeständigkeit: Gut.

Überstreichbarkeit: Nicht erforderlich.

### III. VERARBEITUNGSTECHNISCHE HINWEISE

Untergrund: Die zu bearbeitende Holzfläche sollte sauber, trocken und fettfrei sein.

Um eine Farbgleichheit und Verträglichkeit zu gewährleisten, ist immer an einer wenig sichtbaren Stelle ein Spritzversuch vorzunehmen.

Anwendung: Dose vor dem Gebrauch kräftig schütteln bis Mischkugeln deutlich hörbar sind. Dose senkrecht halten und aus etwa 20-30 cm Entfernung bei Raumtemperatur gleichmäßig und nicht zu satt aufsprühen. Nach einer Trocknungszeit von ca. 3-6 Minuten Vorgang gegebenenfalls wiederholen.

Lagerung: 12 Monate.  
Dose stehend bei trockener Raumtemperatur aufbewahren.

---

Alle Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch auf diese Angaben aus. Eine Gewährleistung kann nur für die gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.