

### I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Schellackzubereitung in Stangenform.

Anwendungsbereich: Zum Ausbessern von Beschädigungen an beanspruchten Holz- und Kunststoff-Oberflächen. Gut geeignet zum Ausbessern von Küchenarbeitsplatten.

Farbtöne: 100 Standardfarben gemäß Farbkarte 500 & Sondertöne nach Farbvorlagen.

### II. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Allgemeines: Verarbeitet wird ein hochwertiger Naturschellack.

Lösungsmittelbasis: Nicht relevant.

Lichtbeständigkeit: Gut.

Überstreichbarkeit: Nachlackierung mit NC-Lack aus der Sprühdose. Andere Lacksysteme nach eigenem Versuch.

### III. VERARBEITUNGSTECHNISCHE HINWEISE

Untergrund: Die zu bearbeitende Stelle sollte trocken, sauber und fettfrei sein.

Anwendung: Baoschellack wird mit einem Schmelzkolben (Bao-Schmelzgerät 400/HS) angelöst und in die Schadensstelle eingebracht. Das Material sofort mit einer Lackziehklinge fest eindrücken, um eventuell eingeschlossene Luftblasen zu entfernen. Nach 1-2 Minuten ist das Material wieder durchgehärtet. Anschließend mit einer Lackziehklinge überschüssiges Material abtragen.

Lagerung: Kühl und trocken lagern. (Nahezu unbegrenzt haltbar.)

Alle Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch auf Verbindlichkeit dieser Angaben aus.