

Tonet Crepe Abdeckband

19mm x 50m

Eigenschaften

Das Tonet Crepe Abdeckband ist ein gekrepptes Abdeckband, das sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet. Dieses Band hat eine ausgezeichnete Haftung auf vielen Oberflächen, ist leicht zu entfernen und hinterlässt keine Kleberückstände. Kompatibel mit lösemittelhaltigen Farben und den meisten wasserbasierten Farben.

Spezifikationen

- ◆ Hochwertiges 80°C Krepp-Klebeband mit Naturkautschuk-Kleber
- ◆ Zum kurz- oder mittelfristigen Abkleben im Innenbereich
- ◆ Geeignet für glatte und leicht raue Oberflächen

Träger und Kleber



Technische Details

Eigenschaften	Wert	Einheit	Testmethode
Gesamtdicke	120*	Mikron	PSTC-133
Klebkraft	2,1	N/cm	PSTC-101
Zugfestigkeit	38	N/cm	PSTC-131
Bruchdehnung	7	%	PSTC-131
Temp. Beständigkeit	80	°C, 60min	ATST008
Gewicht	90	g/m ²	

*Toleranz von +/- 10%

Gebrauchsanweisung

Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten- und verzinkten Metallen, Kunst- und Naturstein (Marmor usw.) und gealtertes oder verwittertes PVC.

Die mit dem Band zu beklebenden Oberflächen sollten trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.

Lagerungshinweise

In einer hitze- und frostfreien Umgebung lagern, möglichst bei Raumtemperatur (zwischen 18°C und 21°C) und bei max. 65% relativer Luftfeuchtigkeit, direktes Sonnenlicht sowie übermässige Belastung vermeiden.

Die empfohlene Lagerzeit beträgt bis zu einem (1) Jahr.

Haftungsausschluss

Die oben genannten Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Sie befreien den Benutzer nicht davon, selbst zu prüfen, ob das Produkt seinen Anforderungen entspricht. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte. Sie können nicht als minimaler, bzw. maximaler Wert für eine bestimmte Eigenschaft des Produktes angesehen werden. Ohne vollständige Produktprüfungen kann die Tonet AG nicht für Mängel haftbar gemacht werden, die der Anwender dem Produkt zuschreibt. Alle Messungen wurden in Übereinstimmung mit den Regeln und Vorschriften des Pressure Sensitive Tape Council (PSTC) und der AFERA durchgeführt. Alle Toleranzen stimmen vollständig mit diesen Richtlinien überein.