

Tonet Ruban à masquer crêpe

19mm x 50m

Propriétés

Le ruban à masquer Tonet est un ruban crêpé qui convient à une multitude d'applications. Ce ruban adhère parfaitement à de nombreuses surfaces, s'enlève facilement et ne laisse aucun résidu de colle. Compatible avec les peintures à base de solvants et la plupart des peintures à base d'eau.

Spezifikationen

- ♦ Ruban adhésif crêpé 80 °C de haute qualité avec colle en caoutchouc naturel
- ♦ Pour un collage à court ou moyen terme en intérieur
- ♦ Convient aux surfaces lisses et légèrement rugueuses

Support et colle



Informations techniques

Propriétés	Valeur	Unité	Méthode d'essai
Épaisseur totale	120*	Microns	PSTC-133
Adhérence	2,1	N/cm	PSTC-101
Résistance à la traction	38	N/cm	PSTC-131
Allongement à la rupture	7	%	PSTC-131
Résistance à la température	80	°C, 60min	ATST008
Grammage	90	g/m ²	

*Tolérance de +/- 10%

Mode d'emploi

Ne convient pas pour une utilisation sur le carbone, le zinc, le plomb (y compris les peintures à base de plomb), le cuivre, les métaux anodisés et galvanisés, la pierre artificielle et naturelle (marbre, etc.) et le PVC vieilli ou altéré par les intempéries.

Les surfaces à recouvrir avec le ruban doivent être sèches et exemptes de poussière, d'huile, de solvants ou d'autres produits chimiques.

Instructions de stockage

Conserver dans un environnement à l'abri de la chaleur et du gel, si possible à température ambiante (entre 18 °C et 21 °C) et à une humidité relative maximale de 65 %, éviter l'exposition directe au soleil et les contraintes excessives.

La durée de conservation recommandée est d'un (1) an maximum.

Clause de non-responsabilité

Les informations ci-dessus sont fournies en toute bonne foi. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier lui-même si le produit répond à ses exigences. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes. Elles ne peuvent être considérées comme des valeurs minimales ou maximales pour une propriété donnée du produit. Sans tests complets du produit, Tonet AG ne peut être tenue responsable des défauts que l'utilisateur attribue au produit. Toutes les mesures ont été effectuées conformément aux règles et réglementations du Pressure Sensitive Tape Council (PSTC) et de l'AFERA. Toutes les tolérances sont entièrement conformes à ces directives.