



# YC---M382/-----

## PU Härter für Lacke auf Wasserbasis

### Produktverwendung:

Allgemeine Verwendung für matte Beschichtungen und Grundierungen, sowohl transparent als auch pigmentiert.

Zur Bestimmung der Anwendungsmodalitäten des Härters und der optimalen Einsatzmenge beachten Sie bitte die technischen Datenblätter der einzelnen Komponenten A.

<b>Spezifisches Gewicht</b>	1,100 ± 0,020
<b>Festkörpergehalt</b>	68 ± 2

### Hinweise und Warnungen

- Bei einer Lagerung bei Temperaturen zwischen 5 und 35 °C ist der Härter in der Originalverpackung 6 Monate haltbar.
- Der Behälter muss nach dem Gebrauch sofort verschlossen werden. Es ist wichtig, dass er nicht mit Luft in Kontakt kommt.
- Durchmischen Sie das Produkt bei der Eingabe des Härters gut mit einem mechanischen Rührer.
- Verwenden Sie das Produkt nach Zugabe des Härters innerhalb der im technischen Datenblatt angegebenen Stunden. Verwenden Sie Produktreste nach ieser Zeit nicht mehr.
- Die Temperatur darf während der Anwendung nicht unter 15°C liegen, weder für das Produkt noch für den Untergrund und die Umgebung.
- Die Verarbeitungsabfälle (Spülwasser, Kabinenwasser, Altlack) müssen unter Beachtung der geltenden Vorschriften entsorgt werden. Die Abfälle nicht über die Kanalisation entsorgen.