

Technisches Merkblatt

Füll-Fix

Einsatzbereich

- Geeignet für Holz- und Kunststoffoberflächen, die keiner Gebrauchsbeanspruchung unterliegen.
- Zur einfachen und schnellen Befüllung von kleinen Kratzern, Haarrissen, offenen Fugen, Nagellöchern.
- Für den Innenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Mischung aus mineralischen Wachsen, eingefärbt mit Erd- und Oxidfarben.
- Einfache Handhabung.
- Farben sind untereinander mischbar.
- Nur bedingte mechanische Belastbarkeit.
- Nur bedingte Wärmebeständigkeit.

Verarbeitungshinweise

Unter leichtem Druck quer zum Kratzer einreiben. Mit der abgechrägten Kante des Füllstoff-Hobels 161500 das aufgebrachte Wachs in kreisenden Bewegungen unter leichtem Druck verreiben.

Feines Trikot straff über den Filz-Schleifklotz 419000 spannen und quer zum Kratzer das überschüssige Material abtragen.

Mit Sprüh-König Ansatzlos PLUS wird die Schadstelle vor Staub und Schmutz geschützt und gegebenenfalls der Glanzgrad angepasst.

Produktdaten

Erweichungspunkt: ca. 50°C (ISO 2207)

Tropfpunkt: ca. 60°C (DIN 51801)

Mechanische Festigkeit: gering

Überlackierbarkeit: mit allen König-Lacken überlackierbar

Haftung: gute Haftung auf Holz, Kunststoff, Papierfolie

Lagerfähigkeit: unbegrenzt (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Die Zubereitung ist weder Gegenstand der Gefahrgut- noch der Gefahrstoffverordnung.

Entsorgungshinweise

- Es sind keine besonderen Entsorgungsvorschriften zu beachten. Kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.