

Technisches Merkblatt DUO Royal

Einsatzbereich

- Für alle Oberflächen mit geringer mechanischer Belastung.
- Zum Füllen feiner Kratzer, kleiner (Nagel)löcher und Abschürfungen im Kantenbereich auf Holz- und künstlichen (Möbel)Oberflächen. (Zum Schutz Überlackierung mit König Klarlacken empfohlen.)
- Für den Innenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Mischung aus mineralischen Wachsen, eingefärbt mit Erd- und Oxidfarben.
- Einfache Handhabung.
- Farben sind untereinander mischbar.
- Nur bedingte mechanische Belastbarkeit.
- Nur bedingte Wärmebeständigkeit.
- Praktische „Lippenstift-Hülse“ ermöglicht sauberes Arbeiten und loses Transportieren in (Hosen)Taschen.

Verarbeitungshinweise

Unter leichtem Druck quer zum Kratzer einreiben. Kantenschäden der Länge nach einreiben. Mit der abgeschrägten Kante des Füllstoffhobels das aufgebrauchte Wachs in kreisenden Bewegungen unter leichtem Druck verreiben. Überschüssiges Material abziehen. Bei Schäden im Kantenbereich Überstände mit Tuch verwischen. Zum Entfetten des Umfelds feines Trikot einlagig straff über den Filz-Schleifklotz, Korkklotz oder die schräge Kante des Füllstoffhobels spannen und Umfeld reinigen. Mit Sprüh-König Ansatzlos PLUS oder AQUA Klarlack bzw. Pinsel-Fix-Klarlacken die Reparaturstelle vor Staub und Schmutz schützen bzw. versiegeln und Glanzgrad anpassen (bei Sprühlacken aus 30-40 cm nebeln).

Produktdaten

Erweichungspunkt:	ca. 50°C	(ISO 2207)
Tropfpunkt:	ca. 60°C	(DIN 51801)
Mechanische Festigkeit:	gering	
Überlackierbarkeit:	mit Ansatzlos PLUS und AQUA Klarlack	
Haftung:	gute Haftung u.a. auf Holz, Kunststoff, Papierfolie	
Lagerfähigkeit:	unbegrenzt (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)	
Besonderer Hinweis:	Direkte Sonneneinstrahlung sowie Temperaturen >40°C bei Lagerung und Transport vermeiden – Deformationsgefahr.	

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Entsorgungshinweise

- Es sind keine besonderen Entsorgungsvorschriften zu beachten. Kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.